

反吹除尘器滤芯 抛丸机除尘滤芯315 × 210 × 1000除尘滤筒

产品名称	反吹除尘器滤芯 抛丸机除尘滤芯315 × 210 × 1000除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率

4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗 E、工程钻机集尘箱专用滤芯

六、油过滤器滤芯适用于: A、压力管路过滤器滤芯 B、滤油机(车)滤芯 C、空压机油过滤器滤芯

D、大型机床油过滤器滤芯 七、空气净化过滤器滤芯: A、板框式过滤器，粗效、中效、滤器

标准结构特点： 内外护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰

320 × 220 × 【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】 8.具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点

如有同行盗图我们将投诉到底！ 7 出口含尘浓度 $g/m^3 < 0.05$ (3) 高压降和高温特性试验

机油滤清器在工作中（特别是在滤芯堵塞时）将经受高压降

设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求（除尘、粉尘过滤器简介）

过滤器用超细玻璃纤维纸作滤料，胶板纸作分隔板两者都可与铝合金框、木框及镀锌钢板框组合而成

1.RH1 复合纤维滤材

端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）节约能源的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力； 10.耗气量少，节约空压机能源；

工作温度：普通滤料120 ；高温滤料为200 （1）压力降-流量特性试验

用粘度的机油测定滤油器总成的压力降-流量曲线

2、膜覆合滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘能有规律的滑落