

# 吊装螺丝杆除尘滤芯 三四六螺丝除尘滤筒高温阻燃除尘滤筒

产品名称	吊装螺丝杆除尘滤芯 三四六螺丝除尘滤筒高温阻燃除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

适用范围：钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料，净化除尘、喷粉喷砂生产线、抛丸生产线、水泥生产线、钻机集尘箱和各种工业用除尘 原始过滤效率试验可计算出滤芯的集尘效率，正常滤芯的降尘率应为99%以上 安徽合肥 马鞍山 蚌埠 阜阳 亳州 六安 巢湖 淮北 芜湖 安庆 滁州 宿州 铜陵 淮南 黄山 宣城 池州

滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9% 我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用

的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力；

材料采用先进宽褶打折技术，配以专用模具制造保证间隙均匀；

优点：耐腐蚀，耐压、纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小二、各种国产、进口滤材滤料 除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、试验时，进气阻力或压力降达到7-46kPa时的积灰重量即是滤芯的储尘能力，而在此试验期间的过滤效率则为累积效率 1.RH2 标准聚酯纤维(白色、黑色可选)

滤筒安装维修方便,使用寿命长.

320×220×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

从延长除尘滤筒寿命的观点出发，要求过滤面积做大一些为好

我厂拥有先进水平的试验检测备，具备年生产各种滤芯、滤清器100万只的生产能力

滤筒采用滤料缎织的方法 储尘能力试验和累积效率试验 滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大 金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，D、各种气体、粉尘等测试仪器，在线监测设备滤芯，喷粉设备滤芯 市场分布：

外部可选紧固带固定 聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形 不论是滤筒设计者，制造厂或用户，都要求除尘滤筒使用寿命长一些为好，但除尘滤筒在各行业、各工况使用过程中影响除尘滤筒使用寿命的因素很多，事先预测或估计除尘滤筒使用寿命是很困难的，同一个滤筒，流量增加，原始阻力上升，产品各项指标均标准，已经完全可以替代同类进口产品

粉尘透过率近似零，阻力基本处于稳定，经测试在过滤速度1 - 2m/min工况下，其阻力约为300 - 500Pa