

自洁式空气过滤器滤芯 除尘滤筒 聚酯纤维***滤筒

产品名称	自洁式空气过滤器滤芯 除尘滤筒 聚酯纤维***滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象

耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞机率小，耐火强度高 它具有很高的净化效率，可广泛应用于火电、冶金、化工、建材、矿山、粮食、碳素、烟草、机械和垃圾焚烧等工矿企业的粉尘净化、粉尘回收 5.阻燃处理 通诚滤清器厂除尘滤芯滤筒使用寿命长、易于清灰维修.但增大面积就会增加滤筒的体积和重量，从而提高生产制造成本和销售价格，并且还会使除尘器设备体积增大

(4) 滤芯寿命与过滤效率试验 采用粒子计数法测定滤芯奉命，试验时绘制压差-试验时间或压差-加灰重量的关系曲线，以达到75%旁通阀设计开启压力时的试验时间或污染物重量来表示滤芯寿命

过滤效率均达到99.99% (8)抗振疲劳试验 确定正常使用条件下滤油器抗振动的机械强度 青海西宁 海东 海北 海南 海西 玉树 果洛 黄南 材料采用先进宽褶打折技术、表面光滑、间隙均匀

而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家 10.滤材选用美国美多威(MIDWESCO)滤材、美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团等，我公司是众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业 ---每个产品都是精工团队用专业的技术精工制造，高品质滤芯，滤筒优品厂家

，客户的满意是我们的追求!欢迎选购 ‘ ’ 系列产品！ 滤材的选型 1.国产木浆纤维普通滤材

(颜色白色、黄色、蓝色等) a 淀粉合成 b 全胶合成 c 棉浆滤料 d 耐高温阻燃处理

2.国产普通聚酯纤维材料(简称无纺布)标准白色，可反复水洗使用

180g-270g标准普通聚酯纤维(240g常用白色) 镀铝膜抗静电处理聚酯纤维(260g以上银灰色)

防油防水化学处理聚酯纤维(260g白色黄色蓝色) PTFE/PET覆膜处理聚酯纤维(260g白色) 3

进口聚酯纤维(米黄色、青色) Toray日本东丽滤材 KOLON韩国科隆滤材 HV、美多威等美国滤材 4

玻璃纤维混合材料 耐高温玻璃纤维 焊烟油雾处理材料 除尘滤芯结构特点 1.

宽褶设计，间隙均匀，保证有效过滤面积确保通风量 2. 内外加强护网，防止滤芯吸瘪吹爆 3.

加厚镀锌冲压端盖，高强度密封胶圈粘为一体 4. 进口专用滤芯发泡胶粘接，确保端盖无脱落 5.

正确选材，因地制宜 除尘滤芯性能特点 具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点

滤料选用细纱聚酯覆膜过滤材料国产、进口PS、PUS

、PET、PTFE覆膜聚酯无纺布、覆膜防静电无纺布、长纤滤纸、纤维复合材料、金属滤网、化纤无纺滤

料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料（具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点）采用先进宽褶打折技术，间隙均匀；2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）；

3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪；

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%；5.内外护网与内部滤料运用先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰；6.安装维修方便，使用寿命长。滤芯滤筒一般规格：325×215×660、325×215×600、325×215×705、325×215×750、350×240×660、350×240×600、350×240×705、350×240×900、510×340×900、408×215×660、150×90×100、152×90×902、350×240×1350等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产滤筒滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团，我公司是众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业