

# 工业粉尘除尘滤筒 粉末回收滤筒抛丸机滤芯

产品名称	工业粉尘除尘滤筒 粉末回收滤筒抛丸机滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

4、国内的覆膜技术及TEX优质的原料，同济大学先进的测试，确保产品的可靠性

4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗用超细玻璃纤维做滤料，热熔胶作分隔物、与各类外框装配外观美观，与有隔板过滤器相比，在相同风量条件下，其体积小、重量轻等优点 适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤

进口、国产木浆纤维滤纸 这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境

本滤筒具有连接方便，长寿，废弃后可安全焚烧对环境无污染 拥有完整、科学、质量管理体系，产品零部件采用先进数控机床加工，现代化的制造车床设备共计20于台（套）

覆膜滤料是表面过滤，粉尘不透入滤料，无初滤期，开始就是接近的有效过滤（5）滤芯破损试验确定滤芯的抗破裂压力 1、使用前检查线路是否畅通 二、工业用油、流体动力设备、液压、润滑系统、高精度油过滤器滤芯、管路滤芯、进口滤芯国产化改造，非标滤芯的研制与生产

)3270滤芯滤筒、进气口系统方形卡盘木浆纸除尘滤芯滤筒、美国DONALDSON(唐

百达滤清器厂除尘滤芯滤筒内外支撑保护骨架强度大. 过滤效率高，阻力更小，耐磨性能强、耐破度高，脉冲反吹及其它方式更易清灰，可用水反复清洗使用，延长使用寿命

端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）；

1.滤材选用长丝纤维聚酯覆膜过滤材料，国产、进口PET基材覆PTFE膜聚酯无纺布、

此时PLC程序控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，

垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流体化床锅炉等烟气过滤

E、工程钻机集尘箱专用滤芯（规格型号齐全）除尘滤芯的种类有 液压滤芯、润滑滤芯、冷却滤芯、除尘滤芯、除水滤芯、除油滤芯、滤芯、粉尘滤除尘滤芯规格型号：240×130×100、240×130×300、240×130×400、240×130×600、240×130×660、240×130×700、240×130×750、240×130×900、240×130×1000、240×130×1200、240×130×1600，（布袋除尘器简介）

滤筒除尘器采用脉冲折式滤筒取代常规滤袋和笼骨的新型除尘器 5.RH2B 防油防水处理聚酯纤维

除尘滤芯滤筒两端端盖特点. 以延长滤筒的使用寿命 除尘滤筒的核心部分是滤纸，因此，根据滤筒的应用领域、过滤对象来正确选择滤材、合理使用滤材就显得至关重要 其主要特点有：降低清灰压力；工况和温度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气

净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出