

六螺栓安装除尘滤筒 除尘设备滤筒 工业车间除尘滤筒

产品名称	六螺栓安装除尘滤筒 除尘设备滤筒 工业车间除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

我们的客户分布：钢铁行业有宝钢、首钢、马钢等；

电力行业有东莞高步电厂、杭州半山电厂、深圳美视电厂、内蒙古苏里格电厂等

5、清洗滤芯前，应先用线将其捆绑2-3道，以防冲洗时滤芯变形

适用于常温常压常湿条件下环境空气的净化，尤其适用于需要空气过滤器 侧装卡盘式粉尘滤芯：

空调、石油冶炼、工程机械、化工、油气油水分离等行业生产过滤净化产品的

能够真正达到废料的回收在利用

易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损 企业承诺

3、筒式除尘器工作原理 10.橡胶密封 除尘滤芯的特点

过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料，标准备件，操作维护简便，它具有很高的净化效率，可广泛应用于火电、冶金、化工、建材、矿山、粮食、碳素、烟草、机械和垃圾焚烧等工矿企业的粉尘净化、粉尘回收 7.RH2F 覆膜处理聚酯纤维

选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）其中除尘滤芯（筒）是除尘器的主要装置，滤材采用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华、国桥无纺等知名品牌，质量稳定，使用寿命长 7.滤芯滤筒一般规格：325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、330×900、350×705、

350×900、510×900、408×660、466×660、150×1000、152×902、350×1320等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产. 7.的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力；

为深层过滤滤料，以此制成的滤袋在工作初期需要在其表面建立一个初级尘饼

无纺布、纤维纸、玻纤纸、空气纸 经过多年的努力，（布袋除尘器简介）

滤筒除尘器采用脉冲折式滤筒取代常规滤袋和笼骨的新型除尘器

自洁式空气过滤器配套公司主要除尘净化产品有：

空调、石油冶炼、工程机械、化工、油气油水分离等行业生产过滤净化产品的

整个系列品种齐、规格全，让您有更宽广的选择余地 流量每减10%，寿命相应增加30%

不断的开发新技术,推出新产品,及时为可户提供周到的售前,售中,售后服务,严格执行行业标准

收尘效率：99.99%，表面过滤