

# 丹麦格兰富水泵NBG系列安装注意事项

产品名称	丹麦格兰富水泵NBG系列安装注意事项
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:NBG50-32-200 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

格兰富NB,NBG单级端吸泵型号介绍——NBG50-32-200格兰富NB,NBG单级端吸泵是一种用于输送清水及物理化学性质类似于水的液体的离心泵，广泛应用于农田灌溉、工矿企业、城镇供水及建筑水供排水等领域。其中NBG50-32-200是一种常用型号。NBG50-32-200的主要性能参数如下：流量50m<sup>3</sup>/h、扬程32m、转速2900r/min、功率5.5kW、进口直径50mm、出口直径32mm、额定电压380V、额定频率50Hz、\*大工作温度80℃、\*大允许进口压力1MPa。NBG50-32-200的特点是运行稳定，效率高，噪音低，安装方便。其轴封采用硬质合金材料，可有效防止泵体渗漏。采用卡套式结构，易于拆卸、检修和维护。同时，配有自带自吸功能，完全满足需要吸取低位液体时的使用需求。在NBG50-32-200的应用中，用户可以根据实际需要选配电机的转速、材质和密封方式等。此外，还可以根据实际工况选配不同形式的进出口法兰，以满足不同的管道布置要求。总之，格兰富NB,NBG单级端吸泵型号NBG50-32-200是一款质量可靠、性能稳定、安装方便的离心泵，适用于多种行业领域的液体输送。

水泵的安装注意事项：

- . 将水泵安装在通风良好的但无雾气的地方。
- . 水泵外壳上的箭头表明了液体流过水泵的方向。
- . 电机功率\*大在30千瓦以下的水泵可以水平或者垂直安装，电机不得低于水平线。
- . 在水泵的两侧装上伸缩器，泵的两端都要装上压力表和截止阀。
- . 格兰富建议将水泵安装到一个混凝土基座上，混凝土基础的重量应该为泵重量的1.5倍。为了避免振动传递到建筑物和管路中，建议安装软连接和阻尼减震器。
- . 安装管道时，应避免管道产生气堵，特别收在水泵的吸入管道上，必须保证水泵外壳不受管道系统的压迫。

. 吸入口一侧和排出口一侧的管路都应该支撑在离泵尽可能近 的地方。

. 为避免产生污物沉积，不得将水泵安装在系统的\*低点。建议在水泵进口端管路安装排污阀。

注意：在水泵未充满液体和彻底排空气之前，不要启动水泵