

无锡格兰富PACO非自吸水泵双吸泵机械密封

产品名称	无锡格兰富PACO非自吸水泵双吸泵机械密封
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:KP4012-A/B 产地:无锡
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

PACO PUMPS By Grundfos

KP系列中开双吸泵

前言

PACO水平中开双吸离心泵KP系列，是单级、非自吸双蜗壳离心泵。泵体的进出水口为径向设计，且在同一条直线上。

水平中开双吸离心泵的泵壳可以沿中开面拆除。

采用轴向中开剖分结构，拆除泵内部件如轴承、密封环、叶轮和轴封时，无需拆卸电机和管路，维修方便。

配水

公共供水系统 非引用水系统 灌溉和水产业

灌溉包含以下

农业灌溉（漫灌） 喷灌和滴灌 水产养殖池塘水输送

应用领域

PACO KP泵主要用于以下领域

商业领域

中央空调冷却水、冷冻水输送 冷凝水和冷却塔水输送 高层建筑

集中供暖系统 游泳池供水、排水 喷泉供水

工业系统

工艺过程冷却水输送 冷凝水和冷却塔水输送 工业供暖系统水输送

冲洗和清洗系统水输送 工业过程流体输送（如：油，轻化学品等）

PACO KP 泵具备下列的特点和优点

非自吸式，径向吸入口和排出口，水平泵轴的离心式水泵

叶轮的动态平衡满足ISO 1940 G6.3等级要求

泵和电机安装在一个公共底座上，该底座由槽钢焊接而成

产品采用轴向中开剖分结构，能轻易拆除泵内部件如轴承、密封环、叶轮和轴封，无需拆卸电机及管路，维护方便

PACO KP泵有三种不同的型号：

带电机和底座的泵 带底座的光轴泵 光轴泵，即泵不带电机和底座

产品性能范围

吸入口径：65-350mm 排出口径：50-300mm *大流量：3000m/h *大扬程：150m

电机极数：2,4,6 电机频率：50Hz

泵型号

KP2095-3/4 KP2013-7/8 KP3095-9/0 KP3014-9/0 KP4012-9/0 KP4012-A/B

KP4015-A/B KP5012-9/0 KP5015-A/B KP6012-5/6 KP6015-1/2 KP2095-3/4

KP2013-7/8 KP3095-9/0 KP3014-9/0 KP4012-9/0 KP4012-A/B KP4015-A/B

KP5012-9/0 KP5015-A/B KP6012-5/6 KP6015-1/2