

安徽主变室大门 安庆主变室大门 可拆卸吸音泄压门 加工工厂-联特

产品名称	安徽主变室大门 安庆主变室大门 可拆卸吸音泄压门 加工工厂-联特
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	495.00/平方米
规格参数	品牌:联特 型号:17J610-1 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

产品详情

安徽主变室大门 安庆主变室大门 可拆卸吸音泄压门 加工工厂-联特 厂家

主变大门，主变压器是门，主变可拆卸消音大门，主变泄压大门，主变电站泄压吸音墙，部队防潮密闭门

变压器室钢门窗适用于一般工业及民用建筑的独立的或附设的封闭式开敞式变压器室。可分为封闭式变压器室门和开敞式变压器室门，封闭式变压器室门又可分为高式和低式两种。变压器门开启方式分为单扇平开门和双扇平开门，中间过道为180度开的门。防火隔墙为防火门，高压变压器室门需要通风散热，所以门下方需带百叶窗，并加防鼠金属网。所有门必须有效接地。低压室可带可不带门下百叶。尺寸大小按设计要求加工制作。

封闭式变压器室的门洞宽有2100、2400、3000三种；门洞高有2700、3300、3600也是三种。组合成六个洞口尺寸。

河南变电站装配式消音墙 快装耐火4H吸音墙板 带资质承接变电站泄压墙泄爆墙安装施工

可拆卸式主变电站门-可拆卸式主变消音墙-可拆卸式主变泄爆墙

门过梁、门樘适用于墙厚为240及370两种。

门樘为现场现浇结构。门过梁在有门樘时为现浇结构，光无门樘时也可做预制构件。

名称大门扇小门扇

- 1、骨架的长和宽 每米 $\pm 0.8\text{mm} \pm 2.0\text{mm}$
- 2、骨架的对角线 每米 $\pm 1.0\text{mm} \pm 3.0\text{mm}$
- 3、骨架的平面扭翘 不大于 3.0mm 不大于 2.0mm

全国发货：

石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、北京、天津、济南、合肥、南京、上海、杭州、武汉、福州、南昌、长沙、重庆、成都、贵阳、昆明、广州、南宁、西安、太原、郑州、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、新疆、内蒙、鄂尔多斯

黑龙江吉林辽宁钢北京天津河北钢山东江苏上海浙江福建广东广西内蒙古山西陕西河南湖北湖南安徽江西贵州云南四川重庆青海宁夏甘肃新疆

[变电站大门效果图](#)[变配电室门的要求](#)[变压器室门图片](#)[变电站大门图集大全](#)
[中装门是什么样子的](#)[厂房内的变压器室门是什么特](#)[变电工维修彩钢大门图片](#)[电站门口图片](#)
[变电站大门名称](#)[变电站可开启大门](#)