

防水涂料 先声材料 橡胶沥青防水涂料

产品名称	防水涂料 先声材料 橡胶沥青防水涂料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

复合防水涂料： 复合防水涂料又称为水泥基聚合物防水涂料、弹性水泥防水涂料。是由有机液料和无机粉料复合而成的双组份防水涂料。具有有机材料弹性和无机粉料耐久性的双重优点，是建设部推广的新型绿色环保产品。

性能特点

水性涂料，无毒、无害，无污染，环保性能优异。

涂膜具有较高抗拉强度，耐水性、低温柔性及抗裂性。

可在潮湿基层上施工并粘结牢固。

使用便捷，配料简单，操作方便，快速冷涂，工效高、工期短，适用于不规则屋面的防水处理，亦可在雨后的屋面立即施工。

家装防水处处都是坑？你的方法找对了吗！

厨房防水

第yi步：厨房墙面处理灰尘，减少杂质的影响。

第二步：做好墙面防水，加固转角和水槽的凹痕。在有水槽的地方，涂装高度超过水槽的30厘米左右，对不与水槽相通的壁面的涂装高度可以达到50厘米左右。涂布厚度大致为2mm左右。现代化的厨房里已经很少有明水了，但是涂装次数依然需要2~3次。

墙面防水涂料选择K11通用型防水，防水涂料，可以应对各种原因产生的裂缝。

第三步：墙面防水后，进行地面防水操作。首先，判断地面是否需要重新考虑加固。需要平整时，首先用砖将厨房地面起毛处理，加强摩擦。然后，铺上不锈钢线，进行调平，橡胶沥青防水涂料，从防水管口填充浆料。

第四步：对厨房阴阳角进行圆弧处理。使用塞子灵加强水管的分界线、角部等。

第五步：对地面进行边界剂处理。边界剂处理有多重要?当然，除了可以加强材料之间的粘接力以外，还可以减少裂缝的产生，好处很多。总之，用那个就行了!

这次选择固沙宝。提高基层的强度、防止收缩、防止老化，不受热膨胀收缩和温度变化的强度影响。

第六步：界面处理结束后，开始涂装K11防水涂料。在地上也涂2~3次，厚度设定为2mm左右。

判断一款防水涂料好坏，要从多方面着手，凭借任何单一的因素判断，都是不科学的。那么，我们站在的角度上，应该怎么判断呢？一起来看看。

防水涂料是很常见的一种防水材料，水泥基渗透结晶型防水涂料，其形成的涂膜能够防止外部水的侵蚀和渗漏。目前市场上防水涂料种类繁多，功能各不相同，其质量也参差不齐。如此之多的防水涂料，JS复合防水涂料，如何进行判断，常见指标又有哪些呢？，要看固体含量。固体含量所指的就是防水涂料中所含的固体比例。由于涂料涂刷后靠其中的固体成分形成涂膜，因此固体含量多少与成膜厚度及涂膜质量密切相关。

第二是不透水性。不透水性是指防水涂料在一定的水压和一定的时间内没有出现渗漏的情况，它是防水材料中验证材料是否防水的重要标准。第三是延伸性。延伸性指的是防水涂膜适应基层变形的能力。防水涂料成膜后必须具有一定的延伸性，以适应由于温差、干湿等因素造成的基层变形，保证防水效果。

防水涂料-先声材料-橡胶沥青防水涂料由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是一家从事“聚氨酯防水涂料，改性沥青防水卷材等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“先声”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使先声材料在建材加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！