

空气型母线槽生产商 腾云电力设备 德宏空气型母线槽

产品名称	空气型母线槽生产商 腾云电力设备 德宏空气型母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

电力传输

没有插接箱的母线槽单元用于电力传输。它们有标准长度和定制长度。除了标准长度，客户还可以从各种长度范围中选择特定长度，以适应个性化的构造要求。

相对于电缆和电线，空气型母线槽生产商，母线具有更高的额定电流（约1600 A），在材料和安装价格上以及在附加材料（例如电缆终端或墙壁套管）的成本方面均具有显著优势。

随着额定电流的增加，安装过程中的这些成本和时间收益都会增加，电缆安装和母线槽系统之间的主要区别。

。铜、铝裸母线槽长期工作时的发热允许温度均为70℃，但当其接触面具有锡的可靠覆盖时（如超声波搪锡等），则允许温度提高到85℃，受此持续发热允许温度的限制，不同材料、截面的母线槽给出了相应的长期允许电流值，选择母线槽截面时，应使母线槽实际的长期工作电流小于所选截面母线槽的长期允许电流值。在年均负荷较大、母线槽较长的情况下（如屋外配电装置母线槽），通常按经济电流密度法选择母线槽。经济电流密度是综合考虑母线槽损耗、母线槽和附属设备的年维修费与折旧费为情况下，此时母线槽单位截面积流过的电流。

共箱封闭母线导体采用铜铝母排或槽铝槽铜结构紧凑安装方便运行维护工作量小，防护等级为IP54可基本消除外界潮气灰尘以及外物引起的接地故障。外壳采用铝板制成，德宏空气型母线槽，防腐性能良好，并且避免了钢制外壳所引起的附加涡流损耗，外壳电气上全部连通并多点接地，人身触电危险并且不需设置网栏简化了对土建的要求根据用户需要可在母排上套热缩套管在箱体内安装加热器及呼吸器等以加强绝缘分相封闭母线在大型发电厂中的使用范围为：从发电机出线端子开始，空气型母线槽公司，到主变压器低压侧引出端子的主回路母线，自主问路母线引出至厂用高压变压器电压互感器、避雷器等设备

柜的各分支线。

不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源，是否存在对系统构成威胁的重物，以及对系统温升构成影响的热源，检查有无异物进入内部。检查系统零部件有无缺损、锈蚀现象、支架弹簧是否有合适的弹力，空气型母线槽供应，发现问题后立即更换。

定期清理母线槽系统表面积尘，确保散热良好。系统检修完毕，重新送电前，应检查绝缘电阻并有完整的检修记录。

空气型母线槽生产商-腾云电力设备-德宏空气型母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司为客户提供“密集型母线槽,空气型母线槽,共箱母线槽,铝合金密集型母线”等业务，公司拥有“腾云电力”等品牌，专注于裸电线及裸导体制品等行业。，在昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：庞学丰。