

桐城dn710PE给水管连接按需定制

产品名称	桐城dn710PE给水管连接按需定制
公司名称	徐州京通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材
联系电话	18036373330 18036373330

产品详情

PE管道适用于温度不超过40°，一般用途的压力输水，以及饮用水的输送。给水管的选择应根据所在位置的水压来选择合适的压力。适用于城市、家庭供水，正常颜色为黑色。PE管道一般都是采用的具备良好的钢性和强度，当然也需要具备良好的柔性以及耐蠕变性，更重要的一点是热熔连接性能需要是优良的，因为这样比较有利于塑料管道安装。

PE管道的拉伸强度低，耐压差，刚性差，成型加工时尺寸稳定性差，并且连接困难，不适宜作为给水压力管的材料。但由于其卫生指标较高，PE特别是HDPE树脂已成为生产饮用水管的常用材料。PE管道直径的检查用尺进行，测其两端的直径，任意一处不合格为不合格。壁厚的检查用千分尺来进行，测圆周的上下四点，任意一处不合格为不合格。

- 1、热熔工具接通电源，达到工作温度，指示灯亮后方能开始操作；
- 2、切割管材，须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用剪刀或管道切割机，必要时使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛刺；
- 3、PE给水管和管件连接端面须清洁、干燥、无油污；
- 4、熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助记号标出其位置；
- 5、连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到标准的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处；
- 6、到加热时间后，dn710PE给水管连接，立即把PE给水管与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直插到所标深度，使接头处形成均匀凸缘，此时接头可以校正，但严禁旋转；
- 7、待达到规定冷却时间后，将管件盖扣在管件上。

法兰连接，法兰连接主要用于聚乙烯管道与金属管道或阀门、流量计、压力表等附属设备的连接。法兰连接主要由聚乙烯法兰连接件、钢制或铝制背压活套法兰、钢制或铝制法兰片、垫片或密封圈、螺栓、螺母等组成。法兰连接是通过紧固螺栓、螺母，使法兰连接件与法兰片紧密接触，达到连接目的。

5、钢塑过渡接头连接，钢塑过渡接头连接是采用通过冷压或其它方式预制的钢塑过渡接头来连接聚乙烯管道和金属管道。钢塑过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈，通常要求其有良好的密封性能和抗拉拔、耐压性能要大于系统中聚乙烯管道。

桐城dn710PE给水管连接按需定制由徐州京通建材有限公司提供。徐州京通建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏徐州的排水系统等行业积累了大批忠诚的客户。京通建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！