

双梁起重机厂家 双梁起重机 飞马起重.

产品名称	双梁起重机厂家 双梁起重机 飞马起重.
公司名称	河南省飞马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县起重工业园区
联系电话	15036631866 15036631866

产品详情

双梁起重机属于起重机械的一种，是一种作循环、间歇运动的机械。它的工作主要包括取物装置从取物地把物品提起，然后水平移动到地点降下物品，接着进行反向运动，葫芦双梁起重机，使取物装置返回原位，以便进行下一次循环。

双梁起重机主要包括起升机构、运行机构、变幅机构、回转机构和金属结构等。起升机构是起重机的基本工作机构，双梁起重机厂家，大多是由吊挂系统和绞车组成，也有通过液压系统升降重物的。运行机构用以纵向水平运移重物或调整起重机的工作位置，一般是由电动机、减速器、制动器和车轮组成。变幅机构只配备在臂架型起重机上，臂架仰起时幅度减小，俯下时幅度增大，分平衡变幅和非平衡变幅两种。回转机构用以使臂架回转，是由驱动装置和回转支承装置组成。金属结构是起重机的骨架，主要承载件如桥架、臂架和门架可为箱形结构或桁架结构，也可为腹板结构，有的可用型钢作为支承梁。

双梁起重机在我们的工业生产中有重要的作用，所以我们要好好的学习使用它。

双梁工程起重机的主要性能参数包括起重量、起重力矩、工作幅度、起升高度、工作速度、自重等指标，这些参数表明起重机工作性能和技术经济指标，它是设计起重机的技术依据，也是用户选择起重机的主要依据。

起重力矩：起重机的起重量与对应工作幅度的乘积称为起重力矩，是衡量起重机各运行机构等的一个综合指标。

起升高度：是指支腿或轨道支撑面到吊钩钩口中心的距离，额定起升高度是指满载时的起升高度。

工作幅度：起重机回转中心轴线至吊钩中心的距离，通常在吊重状态下量取，由于吊重时结构件等会发生变形，双梁起重机，因而一般吨位产品吊重时比空载时的幅度大0.5至2米左右。

双梁起重机——起重吊车钢丝绳维护保养

起重吊车钢丝绳的润滑对钢丝绳的使用寿命影响很大。对钢丝绳进行系统润滑，可使钢丝绳寿命延长23倍，所以，要按期对钢丝绳进行润滑，保养工作，使之经常处于良好的润滑状态。

双梁起重机厂家-双梁起重机-飞马起重.由河南省飞马起重机械有限公司提供。河南省飞马起重机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 新乡 的工程机械配件等行业积累了大批忠诚的客户。飞马起重带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！