仪器涡轮蜗杆润滑脂

产品名称	仪器涡轮蜗杆润滑脂
公司名称	深圳市合诚润滑材料有限公司
价格	50.00/kg
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民乐路粤通综合楼E座401室
联系电话	86-075529362793 18319025955

产品详情

仪器涡轮蜗杆润滑脂是以皂基稠化剂稠化合成油，并加入抗氧、防锈等添加剂精制而成。此光学仪器涡轮蜗杆润滑脂是高滴点润滑脂，粘性较强，可克服高转速离心力，专为满足高温、高速工况下小型电机、减速机齿轮的润滑及减噪音而开发，具有出色的高温性、耐磨性、减振性和消音性。

仪器涡轮蜗杆润滑脂的特点：

1.优异的耐高温性能，高温下不易软化、流失及烧干；

2.优异的耐高速性能和极压、抗磨性能，承载能力强；

3.优良的粘附性和油膜润滑性，减振、降噪音效果显著；

4.优良的抗氧化性，对大部分塑胶和密封件相容性良好。

仪器涡轮蜗杆润滑脂的应用：

1.适用于计量仪器、大地测量仪器、显微镜、航测遥感仪器、物理光谱和照相机等光学仪器的测量微调，调焦多头螺纹，蜗轮蜗杆、螺杆轴、转换器、升降螺旋、手轮机构、望远目镜等部位的润滑与密封，也适用于无线电仪器的电位器等部位的阻尼和润滑。

2.使用本系列产品可明显提高仪器质量，延长使用寿命，满足粘附性、耐湿性、防霉、防雾、防锈以及防扩散等方面的要求；

3.适用温度范围：-45°C～225°C

仪器涡轮蜗杆润滑脂使用时需注意：

1.请勿与其它油脂混用；

2.使用前，应将涂脂部位清洗干净并吹干后再加注本产品；

3.启用后应及时将盒盖严，以免混入杂质影响使用效果；

4.应贮存于清洁、干燥避光处。

仪器涡轮蜗杆润滑脂的包装：1kg、5kg、15kg或根据客户需求进行包装。

合诚润滑专业生产应用于各种仪器的涡轮蜗杆润滑脂，我公司也可以按客户的具体要求生产调配润滑脂！