

液压换网器（过滤器）--杰伟机械制造

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 液压换网器（过滤器）--杰伟机械制造 |
| 公司名称 | 上海杰伟机械制造有限公司 |
| 价格 | 12000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区黄渡工业区春意路111号 |
| 联系电话 | 86-02169591689/13916825715 |

产品详情

单柱液压换网器系列：

无机械密封结构，保证在高压、高温状态下不渗料。有效降低换网阻力，减小液压系统的工作压力。
一体式结构，无承载缝隙，强化承载压力，使系统承载压力更高。
优质合金钢经氮化处理，大幅延长产品使用周期。整体式工程油缸，使用寿命更长久。
经过流变优化后的蜂窝板，有效降低了挤出过程中流体剪切。
采用内加热装置，安全节能。全封闭走线，美观大方。

双柱双工位液压换网器系列：

无机械密封结构，保证在高压、高温状态下不渗料。有效降低换网阻力，减小液压系统的工作压力。
优质合金钢经氮化处理，大幅延长产品使用周期。整体式工程油缸，使用寿命更长久。
交替式工作模式，能保证在换网过程中的料流连续、稳定以及工艺参数的可重复性。
经过流变优化后的蜂窝板，有效降低了挤出过程中流体剪切。
配合行程位置传感器，换网更精确，更可控。

单板双工位液压换网器：挤出机螺杆可穿过换网器直接拔出，方便拆卸清理，采用先进的压力密封技术，通过聚合物在网前的压力驱动密封元件，达到最佳密封效果，且换网更迅速。

穿透式螺栓与挤出机连接。模块化组合，适合不同标准挤出机，且清理方便。
采用内加热装置，安全节能。全封闭走线，美观大方。

双板不停机液压换网器系列：采用先进的压力密封技术，通过聚合物在网前的压力驱动密封元件，达到最佳密封效果，且换网更迅速。优质合金钢经氮化处理，大幅延长产品使用周期。

交替式工作模式，能保证在换网过程中的料流连续、稳定以及工艺参数的可重复性。
经过流变优化后的蜂窝板，有效降低了挤出过程中流体剪切。
采用内加热装置，安全节能。全封闭走线，美观大方。
模块化组合模式，适合不同标准挤出机，且清理方便。

