

橡胶材料与制品检测-纺织品检测-检测服务检测

产品名称	橡胶材料与制品检测-纺织品检测-检测服务检测
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供橡胶材料与制品检测-纺织品检测、橡胶材料与制品检测检验、橡胶材料与制品检测第三方检测、橡胶材料与制品检测质检报告、橡胶材料与制品检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

- 1 硫化橡胶低温脆性的测定（多试样法） GB/T 15256-2014 低温脆性
- 2 硫化橡胶低温脆性的测定-单试样法 GB/T 1682-2014 低温脆性
- 3 硫化或热塑性橡胶--加速老化和耐热试验 ISO 188:2011 加速老化和耐热
- 4 硫化橡胶、热塑性橡胶 在常温、高温和低温下压缩**变形测定 GB/T 7759.1-2015 压缩**变形
- 5 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 拉伸应力、拉伸应变
- 6 硫化或热塑性橡胶.拉伸应力-应变特性的测定 ISO 37:2017 拉伸应力、拉伸应变

- 7 硫化橡胶、热塑橡胶和热塑合成橡胶的拉伸试验方法 ASTM D412-16e1 拉伸
- 8 通用硫化橡胶和热塑性弹性体的撕裂强度的标准试验方法 ASTM D624-00(2020) 撕裂强度
- 9 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定 (裤形、直角形和新月形试样) GB/T 529-2008 撕裂强度
- 10 硫化橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 耐液体
- 11 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验 GB/T 7762-2014 耐臭氧
- 12 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法 (邵尔硬度) GB/T 531.1-2008 邵氏硬度
- 13 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验 GB/T 7762-2014 耐臭氧龟裂
- 14 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法 GB/T 1682-1994 低温脆性
- 15 硫化橡胶或热塑性橡胶 加速老化和耐热试验 ISO 188-2011 热空气加速老化和耐热