

兰州军用双杠产品介绍

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 兰州军用双杠产品介绍 |
| 公司名称 | 盐山县创兴体育器材销售中心 |
| 价格 | 1200.00/副 |
| 规格参数 | 创兴:优质钢材 CX-098:槽钢底座 沧州:国标 |
| 公司地址 | 河北省沧州市盐山县杨集工业园区 |
| 联系电话 | 15369806897 15030797446 |

产品详情

兰州军用双杠产品介绍作为一家专业的军用双杠厂家，兰州军用双杠以其卓越的品质和可靠的性能广受赞誉。我们为客户提供军用双杠高度多样化，包括标准高度、低高度和高高度，以满足不同客户的需求。为了确保军用双杠的品质，我们选择高品质的钢材来生产我们的产品。创兴优质钢材是我们产品的核心原料之一，它可确保我们的军用双杠稳定耐用。此外，我们的CX-098槽钢底座，具有高强度和稳定性，可以在不同的地形上使用，确保您的使用安全。

双杠参数：杠面材料：加强型尼龙纤维杠面，内芯28MM弹簧钢，高强度抗老化塑料颗粒，吸收水份不易打滑，杠面重量36KG每付。杠面长：3.5M，杠面直径40毫米*50毫米的卵形，外表为尼龙塑料颗粒注塑而成.不怕阳光暴晒。立柱：外管直径4.2CM，厚3MM，升降杆直径为28MM的冷拔钢，强度高，间隙小。槽钢底座：厚度为3.5MM，尺寸：2.8米*1.2米5*10cm槽钢，杠面可调宽度：45-55CM
杠面可调高度：1.2-1.6米。底座整体尺寸长：2.8M，宽1.2M，总重量为145KG

单杠参数：杠面材料：表面镀锌实心弹簧猛钢，杠面直径：28MM

长度：2.2米，铸铁底盘，立柱外管直径：42毫米

厚度3毫米。绿油漆处理，升降杆直径为28MM的弹簧锰钢 升降高度为1.8M-2.4M，直径8MM钢筋镀锌拉线，紧线器调节为12大花兰，预埋件为18MM螺纹钢，总重量为45KG。

兰州军用双杠采用沧州国标制造，确保您在任何情况下都可以获得高性能和**效果。我们的军用双杠具有如下规格：长2.4米，高2.45米，宽1.15米，参数为1200元/副。我们的产品质量受到各种标准的认可，能够在各种环境下稳定使用。商家测试我们的军用双杠高度的各个规格，保证其日常使用不失稳定性。我们的军用双杠不仅可以用于军事训练，还广泛适用于健身房，学校，体育馆和其他场所等。诚信、质量、服务是我们经营理念的核心，我们始终致力于为客户提供高性能，高品质的军用双杠。如果您需要购买军用双杠，我们可以为您提供**的选择。请联系我们，咨询和询价。