

【印染污水处理装置】

产品名称	【印染污水处理装置】
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

【印染污水处理装置】

印染污水处理设备是一种新型的污水净化处理装置,它集去除色cod及氨总磷等多种污染物为一体,具有技术先结构紧操作方便等优点。

该设备可广泛应用于印染废水的深度净化处理中。

工艺特点: 1.采用重力流式生物膜法(厌氧或兼氧),其填料体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。

2.整个生化系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠。

3.生化池采用生物接触氧化法,(mbbr)其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量较少(仅需 3~6kgd),且不需要清 维护管理简单,耐冲击负荷能力强。

4. 整个系统污泥产生量少 (仅 1~2kg d),活性污泥浓度高 (48%~72%)。

5. 能耗低 (70~75kgh · m³ · d), 占地面积小。

6. 噪音低,无异味,除臭方式完善. 7. 可埋入地表以下。

(如用于地下水处理时,可设置于地表以下 80 米深处)。

8. 整套装置施工简单,操作容易,且维修方便,使用寿命长。

9. 可以选配消毒装置,处理水质:出水达国家《城镇排水设计规范》(gbj 15 - 87)的二级标准。

设备安装与使用注意事项

1、在寒冷地区冬季使用时应有防冻措施

2、本设备应安装在室内通风干燥处

3、电源电压必须为ac220v ± 10%

4、进水压力不得小于0.6mpa

5、当发生紧急情况时请按下述紧急按钮

6、本设备的保养方法及要求详见产品使用说明书 注意事项:

- 1、初次使用前应对照装箱清单中的各项参数进行检查确认无误后再进行安装
- 2、运输时应小心轻放避免包装箱损坏造成损失
- 3、在运输过程中应防止雨淋和日晒以免影响性能
- 4、在使用过程中应注意检查电器部分工作是否正常可靠
- 5、定期检查水泵的工作状态并及时调整水泵的转向 6、定期清理沉淀池内的污泥 7、定期对泵进行润滑
- 8、定期清洗过滤器 9、经常注意观察出水水质 10、发现异常应及时停机检修
- 11、若出现故障请及时与我们联系 联系人;