

衡水凯奥优质外贴式橡胶止水带|遇水膨胀止水带报价|止水条

产品名称	衡水凯奥优质外贴式橡胶止水带 遇水膨胀止水带报价 止水条
公司名称	衡水凯奥工程橡胶有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市王许庄
联系电话	0318-2276006 13831881122

产品详情

衡水凯奥优质外贴式橡胶止水带|遇水膨胀止水带报价|止水条。

外贴式橡胶止水带的详细描述：本公司供应外贴式橡胶止水带，品质保证，欢迎洽谈。

外贴式橡胶止水带【业务销售电话：0318-5111816】公司网址：<http://www.hbzsd.com> 外贴式橡胶止水带在国内众多建筑、水利工程的得以应用，在建筑工程中或桥梁建设中由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、伸缩缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装橡胶止水带来防止水的渗漏问题。外贴式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。在橡胶止水带安装时，如果发现混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破。外贴式橡胶止水带是一种以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型。橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，背贴式橡胶止水带在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用的止水带产品。所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果，在施工单位进行具体注意事项如下：

- 1、不得将外贴式橡胶止水带长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。
- 3、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 4、通常进行固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。
- 5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带）的方法，如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场指导安装。

关键词：橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 背贴式橡胶止水带 钢边橡胶止水带 651橡胶止水带

外贴式橡胶止水带 遇水膨胀止水带 遇水膨胀止水条 公司网址：<http://www.hbzsd.com>

【业务销售电话：0318-5111816 13831881122】QQ:1291319428 2573427597