赛能蓄电池JMF12-250CH太阳能胶体免维护12V250AH

产品名称	赛能蓄电池JMF12-250CH太阳能胶体免维护12V2 50AH
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	赛能蓄电池:铅酸蓄电池 12V250:阀控式蓄电池 国产:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

方便经济:蓄电池放不需要有耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同致一室。

使用和运输安全简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输。

优异的功率密度和能量密度

硅能蓄电池的质量功率(比功率)为750wh/kg;质量能量(比能量)为50wh/kg。

不要密封或改变电池。密封电池或是其他形式的改变电池,会使电池的安全阀被堵塞,从而当电池内部产生气体时不能及时排出。如果认为必须改变电池,则应尽量获得制造商的建议。

对于不用的电池,应以它们的原始包装进行保存,并尽量远离金属物质,如果包装已打开,则应有序排放,不要混乱堆放。

无包装的电池和金属物质混放在一起时,有可能使电池发生短路。避免这种情况发生的好办法就是使用它们的原始包装来保存不用的电池。

赛能蓄电池产品特点:1.密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部H2、O2和尘埃进入电池内部。2.免维护:H2O再生能力强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。3.安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀的自动闭合,防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠。4.长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板

栅、ABS耐腐蚀材料的使用和*的密封反应效率保证了赛能蓄电池的长寿命。

优选的超细玻璃纤维棉隔离板,厚度均匀,内阻极地,能有效保持电解液和保证氧的复合效率。阻燃、ABS材料,保证极低的水气渗透率,防止干涸。

任意方向性:特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动,电池无论立方还是卧放能正常使用。

蓄电池安装要求:

1)正确安装电池,使电池的极性标记("+"和"-")和用电器具的标记正确对应。如果电池被不正确地反向安装到用电器具中,则可能发生短路或充电,导致电池温度的迅速升高。