

超高分子量聚乙烯板 超高分子量聚乙烯板规格 清华聚乙烯板材

产品名称	超高分子量聚乙烯板 超高分子量聚乙烯板规格 清华聚乙烯板材
公司名称	汤阴县清华工程塑料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	安阳汤阴县玉米厂北
联系电话	86-03726216286 13803723019

产品详情

超高分子量聚乙烯板 超高分子量聚乙烯板规格 清华聚乙烯板材 高分子聚乙烯板 高分子量聚乙烯板不仅保留了超高分子量聚乙烯板抗冲击强度高，摩擦系数低，自润滑性能优良等品质，同时能够满足客户的不同性能需求。如阻燃型高分子聚乙烯板，该衬板点燃难度高、脱离火源后可在3 - 10秒内自动熄灭，并且不滴落、烟量小、挥发气体对人体无害、经国家阻燃材料研究室检测后，认定该产品为绿色环保型材料，具有很高的推广和使用价值。高分子量聚乙烯板不仅保留了超高分子量聚乙烯板抗冲击强度高，摩擦系数低，自润滑性能优良等品质，同时能够满足客户的不同性能需求。如阻燃型高分子聚乙烯板，该衬板点燃难度高、脱离火源后可在3 - 10秒内自动熄灭，并且不滴落、烟量小、挥发气体对人体无害、经国家阻燃材料研究室检测后，认定该产品为绿色环保型材料，具有很高的推广和使用价值。聚氨酯板材规格品种多，容重范围：（40—60kg/m³）；长度范围：（0.5米—4米）；宽度范围：（0.5米—1.2米）；厚度范围：（20毫米—200毫米）。

切割精度高，厚度误差±0.5mm，从而保证了制成品表面的平整度。 泡沫细密，泡孔均匀。

容重量轻，可以减少制成品的自重量，比传统的产品低30—60%。

抗压强度大，可以承受在制造成品过程中的巨大压力。 方便质量的检验，由于在切割过程中去掉了四周的表皮，板材的质量一目了然，保证了制成品的保温效果。 厚度可按用户要求生产加工