

宿州埇桥三相负载箱租赁-UPS不间断电源供电出租上门安装

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 宿州埇桥三相负载箱租赁- UPS不间断电源供电出租上门安装 |
| 公司名称 | 山东电创电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | UPS出租: |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室 |
| 联系电话 | 177-0635-1532 17706351532 |

产品详情

宿州埇桥三相负载箱租赁-UPS不间断电源供电出租上门安装 常规测试 1.过载测试

过载特性是用户极为关心,也是衡量UPS电源的一项重要指标。过载测试主要是检验UPS整机的过载能力,保证即使运行中出现过负荷现象时,UPS也能维持-

定时间而不损坏设备。过载试验必须按设备指标测试,并且要在25°C以内的室温下进行。

2.输入电压过压、欠压保护测试 按设备指标输入电压允许变化范围进行测试,

一般UPS允许输入电压变化+10%当输入电压超过此范围时应报警并转换到蓄电池供电整流器自动关闭,当输入电压恢复到额定允许范围内时,设备应自动恢复运行,即蓄电池自动解除,转为由市电运行。在蓄电池自动投入和解除的过程中,UPS输出电源波形应无变化。注意,此项测试-

一定要保证接线正确,特别是相序必须接对。另外,有的UPS在市电超出+10%范围时,只有报警,

而无蓄电池自动投入的性能,只有当市电低于-10%范围时,才有蓄电池自动投入的功能。而有的UPS则是在市电超出±10%范围时,都有蓄电池自动投入的功能,测试时请注意这一点。3.放电测试 放电测试主要是

检验蓄电池的性能。放电试验时,一是要记录放电时间;二是要观测放电时的输出电压波形及放电保护值;三是要检查是否有“落后”电池。放电试验前必须对蓄电池作连续24h的不间断充电。发电机组智能测试系统是用于柴油、天然气、沼气发电机组生产中的型式试验及出厂检测的专用设备,可以通过软件控制自动完成发电机组所有的电参数项目测试,具有发电机组静态、动态、突加,突卸、110%超载等测试,实时采集、显示、分析并能够自动生成各种图表、曲线和检测报告的功能,系统满足国标、船标、军标、通信等行业测试标准。负载箱防护等级高,绝缘性能好,耐压性能高,运输方便

,广泛应用在各个领域。根据客户需求可配置手动型负载箱,智能型测试系统(相匹配的电脑测试台)

产品规格: 功率范围: 10KW-10MVA 电压范围: AC220V/

/A00V/AC600V/AC690V/AC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV 功率因数: PF: 0.8-1.0 频率:50Hz-60Hz

负载特性:阻性负载、感性负载、阻感一体负载 解决方案:

可提供负载测试整体解决方案,我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场.. 1.

测试现场的勘察及现场情况的报告; 2.负载测试方案及步骤的设计、编写; 3.负载设备及电缆的配置方案;

4.测试报告的提供和编写; 5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装,电缆的敷设及收放方案;

7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。发电机出租公司功率,省油,进口设备,普通型,静音型,移动型,车载型均有,发电机出租有限公司是一家具规模的发电机出租企业,从事美国原装进口康明斯发电机出租服务,

主要优点在:性能稳定、节能、低噪声、低排放等。该公司经过数十年的磨练,拥有一支技术、训练有素的服务队伍。且严格执行出库检查制度。