

阳江江城测试负载柜租赁-负载出租可短租可长租

产品名称	阳江江城测试负载柜租赁- 负载出租可短租可长租
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

阳江江城测试负载柜租赁-负载出租可短租可长租 稳态测试

所谓稳态测试是指设备进入“系统正常”状态时的测试，一般可测波形、频率和电压。1.波形一般是在空载和满载状态时，观测波形是否正常，用失真度测量仪，测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下，接电阻性负载，用失真度测量仪测量输出电压波形总谐波相对含量，应符合产品规定的要求，一般小于5%。2.频率一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量。目前UPS的输出电压频率一般都能满足要求。但当UPS的频率电路，本机振荡器不够时，也有可能在市电频率不稳定时，UPS输出电压的频率也跟着变化。UPS输出频率的精度一般在与市电同步时，能达到+0.2%。3.输出电压UPS的输出电压可以通过以下方法进行判断：(1)当输入电压为额定电压的90%而输出负载为或输入电压为额定电压的110%，输出负载为0时，其输出电压应保持在额定值+3%的范围内。(2)当输入电压为额定电压的90%或110%时，输出电压-相为空载，另外两相为额定负载或者两相为空载，另一相为负载时，其输出电压应保持在额定值+3%的范围内，其相位差应保持在4°范围内。要在不平衡负载情况下，使负载电压的幅值和相位，保持在允许范围内，逆变器的设计就必须做到每相都能单独调整。在对每一相电压的幅值和相位分别控制的情况下，可以做到三相负载电压始终是对称的。有的UPS不是每相都能单独调整，所以，当接单相负载时，输出电压就会出现明显的不平衡。对于这类UPS，就不能进行此种测试，使用时，也必须使三相负载尽量平衡。另外，上述的不平衡负载一相为空载，另外两相为额定负载或者两相为空载，另一相为额定负载的条件较为严酷，有的机器是在不平衡负载为两相为额定负载，另一相为70%的额定负载或者一相为额定负载，另两相为70%的额定负载条件下来测试输出电压(各相电压，线电压)的稳压精度和三相输出不平衡度。(3)当UPS逆变器的输入直流电压变化±15%，输出负载为0%—变化时，其输出电压值应保持在额定电压值+3%范围内。这一指标表面上与前面所述指标重复，但实际上它比前面的指标要求更高。这是因为控制系统的输入信号在大范围内变化时，表现出明显的非线性特性，要使输出电压不超出允许范围，对电路要求就更高了。4.效率UPS的效率可以通过测量UPS的输出功率与输入功率求得。UPS的效率主要决定于逆变器的设计。大多数UPS只有在50%-负载时才有比较高的效率，当低于50%负载时，其效率就急剧下降。厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压，额定负载($\cos \phi = 0.8$)条件下的效率。用户选型时好选取效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化+15%时的效率。效率等于输出有功功率比输入有功功率再乘以，输入功率不包含蓄电池的充电功率。测试是在正常条件下，负载为或50%的阻性负载情况下测量。从经济角度讲，机器的效率高，可以节省电费，选用容量时，其裕量系

数也可以减小些。阻感交流负载箱主要用于逆变器、变频电源、UPS电源、发电机组等检测的场合。模拟阻性负载,可以检测各种电源不同负载的性能,功率投入统一采用优化分段式以适应不同负载的需要。阻性负载采用新型功耗组件,电阻热缩并密封安装在不锈钢管内,钢管外部带绝缘散热片;防潮防腐性好、散热性好,绝缘性高、安全可靠。电阻元件功率密度高、三相电流平衡、无红热现象、有独立的冷却风机,保证了整个系统的散热性和使用寿命。负载克服了水电阻测试系统不能准确控制其阻值大小,水易沸腾、易结垢,不能进行突加载/突减载试验,不易控制等特点。是水电阻的升级换代产品,本产品安全性高,维护成本低、噪音小、过载能力强。风机采用轴流通风机,具有风量大转速高、散热性好、噪音小等特点。

解决方案:可提供负载测试整体解决方案,我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场..

1. 测试现场的勘察及现场情况的报告;
2. 负载测试方案及步骤的设计、编写;
3. 负载设备及电缆的配置方案;
4. 测试报告的提供和编写;
5. 设备的长短途的运输方案;
6. 设备到达现场的安装,电缆的敷设及收放方案;
7. 设备到达现场的装卸货;
8. 设备到达现场的进场、出场。

公司向客户提供发电机组和发电车租赁,规格齐全,功率从200KW--2000KW随时为顾客提供不同功率的发电机组,为各项工程、大型工厂、酒店、超市临时提供救急用电。主要类型有:坐式、移动、静音型、普通型机组,适应于不同的电压,不同频率的电源,随机调节符合,自动化应急,声光报警。专业技术人员现场安装、调试、维修、保养发电机组,根据用户需要提供24小时常年对外租赁发电机、发电车、柴油进口发电机组、小型汽油发电机、低噪声移动电站,全部机型采用进口发电机:美国卡特彼勒/日本三菱/韩国大宇/瑞典沃尔沃/美国康明斯/静音机型50KW小型发电机组,100kw静音发电机组,200KW沃尔沃机组,250KW美国康明斯,300KW移动电站,400KW沃尔沃电喷机型,500KW大宇静音型,600KW进口发电机组,800KW卡特彼勒,1000KW并机大型发电机组可提供2000KW发电机组。