

舟山货架安装检测 重型货架检测公司

产品名称	舟山货架安装检测 重型货架检测公司
公司名称	东莞市中泽检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	高位货架:安全检测 立体货架:验收检测 仓库货架:承载检测
公司地址	广东省东莞市松山湖园区工业西路14号2栋711室
联系电话	18682005914

产品详情

舟山货架安装检测 重型货架检测公司

本次对汽车零部件有限公司8221个货架进行了抽样检测。经检测得出以下结论: (1)本次检测货架存在主要损伤有:各仓库货架柱脚都有被撞变形情况;一厂锻件仓库大部分部分货架柱地脚螺栓松动,部分货架地脚螺栓锈蚀;一厂新产品库Y货架未用地脚螺栓进行固定。(2)受检货架立柱倾斜率为13.57‰,个别货架倾斜率超过《钢货架结构设计规范》(CECS23:90)中关于组装式货架的垂偏差不应大于全高1/120的要求。(3)受检货架的普通螺栓螺母扭矩在13.5N·m~26.7N·m之间,未发现螺母松动。地脚螺栓螺母扭矩在13.8N·m~27.1N·m之间。除个别螺母松动外,基本满足《紧固件机械性能有效力矩型钢锁紧螺母》(GB/T3098.9-2010)关于M12普通螺母有效力矩15.5N·m~21N·m的参考值范围。受检货架个别地脚螺栓螺母松动,螺栓扭矩值不足或超标并不影响货架安全和正常使用,但螺栓松动是潜在不利因素,建议对松动普通螺栓和地脚螺栓进行拧紧。(4)所抽查货架水平梁的变形值值22mm,剩余抽查测点挠度均未超过《立体仓库组合式钢结构货架技术条件》(JB/T11270-2011)规定跨度的L/250限值。(5)货架摆放区域地面均有一定相对高差。检测部位地面相对高差值大部分超过《立体仓库组合式钢结构货架技术条件》(JB/T11270-2011)关于地面变形率应小于L/1000的要求。 , 舟山检测公司。 货架检测范围: .层架,仓储货架,型货架,阁楼式货架,不锈钢货架,超市货架,仓库货架,便利店货架,钛合金货架,托盘货架,角钢货架,木制货架,辊轮式货架等等。 货架检测项目:重检测,安全检测,性能检测,防火检测,无菌检测,加速寿命试验,支撑完整性检测,垂直度偏移量检测,底层水平偏移量检测,水平形变检测,撞点检测,实际载荷检测,承重检测,抗腐蚀检测,防静电检测,压缩形变测试,落重测试,落锤冲击测试,纵向张力测试,耐热急变测试,抗热震性测试,接触角检测,多应力蠕变恢复试验,循环热冲击测试,回弹系数测定,转动惯量测试,垂直变形测试,冲击吸收测试,防碰撞测试,变形度测试,静电接地测试,载荷检测,间距检测,地脚螺栓扭矩检测,磁粉探伤检测,超声波探伤检测等。

, 舟山重型货架检测。 货架检测范围: .层架,仓储货架,型货架,阁楼式货架,不锈钢货架,超市货架,仓库货架,便利店货架,钛合金货架,托盘货架,角钢货架,木制货架,辊轮式货架等等。 货架检测项目:重检测,安全检测,性能检测,防火检测,无菌检测,加速寿命试验,支撑完整性检测,垂直度偏移量检测,底层水平偏移量检测,水平形变检测,撞点检测,实际载荷检测,承重检测,抗腐蚀检测,防静电检测,压缩形变测试,落重测试,落锤冲击测试,纵向张力测试,耐热急变测试,抗热震性测试,接触角检测,多应力蠕变恢复试验,循环热冲击测试,回弹系数测定,转动惯量测试,垂直变形测试,冲击吸收测试,防碰撞测试,变形度测试,静电接地测试,载荷检测,间距检测,地脚螺栓扭矩检测,磁粉探伤检测,超声波探伤检测等。