

球形支座使用年限-安装有方法

产品名称	球形支座使用年限-安装有方法
公司名称	衡水泓瀚橡塑制品销售有限公司
价格	3550.00/件
规格参数	承载:6000kn 滑移:±100 材质:Q345B
公司地址	河北省衡水市桃城区永兴东路金域蓝湾北区2号楼2单元1101(注册地址)
联系电话	0318-2776600 15103280288

产品详情

球形支座使用年限-安装有方法

球铰支座技术参数

1, 支座竖向承载力分为300KN,500KN,1000KN,1500KN,2000KN,2500KN,3000KN,4000KN,5000KN,6000KN,7000KN,8000KN,9000KN,10000KN十四个级别;

2, 支座的抗水平力为竖向承载力的20%;

3, 支座抗竖向拉力: GKQZ型,GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%;
GKGZ型,GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%;

4, 设计转角为0.08rad(可根据用户要求另行设计)

5, 支座的径向位移量±20mm-±50mm,环向位移量±60mm-±100mm;

6, 支座滑动摩擦系数 $\mu = 0.03$ (-25 - 60);

7, 支座转动摩擦系数 $\mu = 0.05-0.1$ (GKQZ型,GJQZ型) $\mu = 0.03$ (GKGZ型,GJGZ型)

固定球铰支座认选用时应注意的事项:

1, 选用支座时应注意承载力的大小,竖向拉力的大小,水平力的大小,并注意位移量和转角,对于减震支座还应注意水平弹性刚度。

2, 选用支座时应注意支座的类型,即双向活动型,单向活动型,固定型。

3,减震支座的约束方向都给以位移和刚度,是为了工程减震的需要