

海康微影 热成像GH19L单目手持观测热像仪

产品名称	海康微影 热成像GH19L单目手持观测热像仪
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海康威影 型号:GH19L 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

产品简介：

海康微影GH19L手持观测热像仪，配备了384 × 288红外探测器、1920 × 1080可见光低照度探测器和1024 × 768的OLED显示屏，具有基本观测、Wi-Fi热点、热点追踪，双光图像融合和激光测距等特色功能，搭载热成像、可见光两种镜头，双光融合模式下，热成像画面与可见光画面等比例结合，更多细节、更快发现、更好判断；GH19L采用一类激光测距模块，安全不伤眼，目标距离快速锁底。采用可拆卸电池仓，随用随换，即可实现“无限”续航。整体产品采用完美的人体工程学设计，带来视觉与触感的双体验。用于巡逻、执法、搜救、缉毒缉私、犯人追捕、徒步、旅游等场景。

产品参数：

热成像

传感器类型：非制冷型VOx探测器*大图像尺寸:384 × 288

像元尺寸:12 μm

响应波段:8 ~ 14 μm

NETD（噪声等效温差）:< 45 mK（@25 °C, F# = 1.0）

热成像镜头焦距:19mm

作用距离（人）:950m

视场角:11.83 ° × 8.88 °

*大光圈值:F1.0

帧频:50fps

聚焦模式:手动调焦

传感器类型:低照度探测器

可见光

*大图像尺寸 : 1920 × 1080

显示分辨率 : 1024 × 768

图像显示

显示器:OLED

图像模式 : 白热模式 , 黑热模式 , 红热模式 , 融合模式 , 可见光模式 , 双光融合

亮度调节 : 1 ~ 5挡可调

场景模式 : 识别模式 , 丛林模式

电子放大:1X,2X,4X,8X

基础放大倍率 : 1.8

对比度调节:1 ~ 5挡可调

系统功能

视度调节 : 支持

Wi-Fi : 支持

接口 : 支持TYPE-C

录像:支持

抓图 : 支持

激光指示:支持

滚轮按键 : 支持

测距 : 支持

系统参数

供电方式：可拆卸电池

存储：支持，内置EMMC v5.1接口高速存储（*大16 GB）

续航时间：4.5 h

工作温度：-30 ~ 55 ° C

防护等级：IP67

重量：< 510 g

尺寸：87.2 mm × 73.3 mm × 161.5 mm