

柔性石墨金属缠绕垫耐磨损，超高耐磨金属缠绕垫专业生产，基本性金属垫

产品名称	柔性石墨金属缠绕垫耐磨损，超高耐磨金属缠绕垫专业生产，基本性金属垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

柔性石墨金属缠绕垫耐磨损，超高耐磨金属缠绕垫专业生产，基本性金属垫

[金属缠绕垫片](#)（基本型）采用优质[SUS304](#)、[SUS316](#)（“V”形或“W”形）

金属带及其它合金材料与石墨、石棉、[聚四氟乙烯](#)

、无石棉等软性材料相互重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

1.金属带

A. 采用厚度为0.15mm~0.25mm的08F0Cr13,0Cr18Ni19Ti,0Cr18Ni9Ti,00Cr18Ni10,0Cr18Ni12Mo2Ti,00Cr17Ni14Mo2等[冷轧钢带](#)，或由供需双方协商确定。

B. 金属带为预成型的V型或W型窄带，表面应光滑.洁净，不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷

C.不锈钢的硬度值HV 200

2.非金属带

A

非金属填充为特制的石棉带，柔性石墨带

，聚四氟乙烯带，非[石棉纤维](#)带，及云母带等。带的厚度为0.3-1.0mm。

B. 特制石棉烧失量必须 25%

C. 非金属带的[氯离子](#)含量 100PPM

D.各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力

石墨金属缠绕垫片使用温度-200-850

[石棉金属缠绕垫片](#)使用温度-200-500

四氟金属缠绕垫片使用温度-200-260