

# 4312A 低热电势扫描开关 山东尚威

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 4312A 低热电势扫描开关 山东尚威 |
| 公司名称 | 山东尚威仪器仪表有限公司        |
| 价格   | .00/件               |
| 规格参数 | 品牌:山东尚威<br>型号:4312A |
| 公司地址 | 山东省济南市时代总部基地        |
| 联系电话 | 13066032521         |

## 产品详情

### 4312A 低热电势扫描开关

#### 应用

设备主要用于多路直流小信号测量转换

可以实现多路电势信号的转换工作，检校标准电阻、标准电池、标准铂电阻温度计、工业铂铜热电阻、热电偶及各种被检体的辅助仪器

#### 功能特性

开关的各通道寄生热电势不大于0.2uV

可以实现二/三/四线铂电阻/热电偶检校模式

可实现12个输入端中任意一路切换到公共输出端

4312A开关支持远程和本地两种控制模式

#### 描述

4312A低热电势扫描开关是我公司设计制作的优良计量产品。设备支持本地和远程两种控制模式，通过设备内置的单片机接收键盘或标准通信协议接口，控制继电器阵列，并且在面板的LED上显示出现在的状态。通道数共12路，并且支持二/三/四线铂电阻/热电偶检校模式,可实现12个输入端中任意一路切换到输出端。C端 大电流1ADC电压100VDC，P端大电流1ADC电压100VDC。远程控制模式支持工业标准RS232串行通信协议，并且有IEEE488接口可选，与通用计算机远程通信，实现多路信号的自动测量和数据采集，从而实现测量的自动化。

仪器具备系统固件功能升级能力，方便仪器功能的定制和更新。