

武汉通仁 同步带轮厂家 黄冈同步轮

产品名称	武汉通仁 同步带轮厂家 黄冈同步轮
公司名称	武汉市通仁自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汉西路101号B9栋19层5号-1室
联系电话	18062097206 18062097206

产品详情

同步轮用途

同步带轮传动是由一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。运动时，带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，是一种啮合传动，同步带轮厂家，因而具有齿轮传动、链传动和平带传动的各种特点。广泛应用于汽车、纺织、印刷包装设备、缝制设备、办公设备、激光雕刻设备、金融机具、舞台灯光、通讯食品机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等领域

不锈钢同步带轮的尺寸规格

- 1、英制的不锈钢梯形齿同步带轮：MXL，圆弧齿同步轮，XL，L，H，XH，XXH
- 2、公制的不锈钢梯形齿同步带轮：T2.5，T5，T10，T20，AT5，AT10，AT20
- 3、HTD型不锈钢圆弧齿同步带轮：3M，5M，8M，黄冈同步轮，14M，20M
- 4、STD/STS型不锈钢圆弧齿同步带轮：S2M，S3M，S4.5M，S5M，S8M，S14M
- 5、RPP型不锈钢圆弧齿同步带轮：RPP3M，RPP5M，RPP8M，RPP14M
- 6、不锈钢圆弧齿同步带轮：3GT，5GT，8GT，14GT

以上就是不锈钢同步带轮全部的尺寸型号了，从上面可以看出不锈钢同步带轮按照带齿的形状可以分为梯形齿和圆弧齿两种分类。

同步带轮表层在各种各样热处理工艺、机械加工制造、运送及存放环节中，难以避免会被氧化，造成一层薄厚不均匀的空气氧化层。与此同时，也很容易遭受各种各样原料油环境污染和吸附一些其它的残渣。

油渍及一些吸附物，较薄的空气氧化层可依次用溶液清理、有机化学处置和机械设备解决，或立即用有机化学解决。针对比较严重空气氧化的同步带轮表层，同步轮厂家，空气氧化层偏厚，就无法立即用溶液清理和化工解决，而是先开展机械设备解决。

通常通过加工处理后的同步带轮表层具备高度活力，更非常容易再度遭受尘土、体内湿气等的环境污染。因此，解决后的圆弧齿同步带轮表层应尽量快地开展铆接。

经不一样解决后的同步带轮存放期如下所示：

- (1) 干法喷砂工艺的铝合金型材同步带轮，72h；
- (2) 铬酸-盐酸解决的铝合金型材同步带轮，6h；
- (3) 阳极氧化处理的铝合金型材同步带轮，30天；
- (4) 盐酸解决的不锈钢板同步带轮，20天；
- (5) 喷砂工艺的钢同步带轮，4h；
- (6) 干法喷砂工艺的紫铜同步带轮，8h。

武汉通仁(图)-同步带轮厂家-黄冈同步轮由武汉市通仁自动化科技有限公司提供。武汉市通仁自动化科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。通仁自动化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！