

# 肇州县工业加湿器，肇州县澳普瑞工业加湿器！

产品名称	肇州县工业加湿器，肇州县澳普瑞工业加湿器！
公司名称	济南澳普瑞电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地三区26号
联系电话	0531-87583199 13583147584

## 产品详情

大庆肇州县工业加湿器，大庆肇州县工业加湿器，大庆机房用加湿器设备！大庆哪里卖加湿器和除湿机！大庆加湿器价格！大庆加湿器报价！哈尔滨加湿器，哈尔滨工业加湿器，哈尔滨加湿机，哈尔滨工业加湿器！澳普瑞工业加湿器厂家直销！澳普瑞加湿器和除湿机以哈尔滨加湿器为中心，辐射齐齐哈尔市加湿器 牡丹江市加湿器 佳木斯加湿器大庆加湿器 鸡西加湿器 双鸭山加湿器 伊春加湿器 七台河加湿器 鹤岗加湿器 黑河加湿器 绥化加湿器 以及大兴安岭地区加湿器和工业除湿机。欢迎选购！

澳普瑞加湿器按照原理，

按照用途可以分为，哈尔滨工业加湿器，哈尔滨工业加湿机，哈尔滨机房用加湿器。

哈尔滨除湿机 齐齐哈尔工业除湿机 牡丹江除湿器 哈尔滨去湿机 伊春去湿器 厂家直销！

净化湿膜加湿器 澳普瑞加湿器设备有限公司

加湿器型号xh-808 加湿器优点 湿膜加湿器 无水雾 白粉现象 用途 用于和给空气加湿。

加湿器 售后服务：按照国家标准实行三包。包退包换 包修！

xh-808

风量(m <sup>3</sup> /h):	3500
重量(kg):	25
储水量(l)：	35
加湿量(l/h):	8
独有特点：	湿度自动控制

适用面积(m<sup>2</sup>): 150  
外形尺寸(mm): 620\*440\*1170  
功率(w): 280

## 澳普瑞蒸发型湿膜加湿机

### 工作原理：

洁净的自来水通过进水管路进入水箱中，当加湿器工作时，通过循环水泵将水管中的水输送到加湿器顶部的布水器，将水均匀地分配到蒸发湿膜上，水从蒸发湿膜的顶部向下渗透，被蒸发湿膜吸收形成均匀的水膜，当干燥的空气被风机吸进加湿机时，一部分水与干空气接触吸热发生汽化，使空气湿润（湿度增加）。

加湿机特点：1、加湿洁净，无传统加湿器的白粉污染；

2、水不需处理，只要将水分蒸发就可清洁加湿；

3、水泵的循环水量大于加湿量，多余的水用于清洗蒸发湿膜，蒸发湿膜不产生水垢；

4、蒸发湿膜对空气具有净化作用，有除去室内空气中的灰尘和溶于水的有害气体；

5、室内显热负荷大时，利用室内干热空气进行蒸发汽化；具有良好的制冷效果。6、本机结构紧凑，为单独安装的机型，可根据室内的加湿负荷适当选择加湿机的型号和台数；

7、配有脚轮，移动方便，气流方向可调节；

8、蒸发湿膜国外生产，防霉、防菌、寿命达8-10年以上；

9、蒸发湿膜加湿的汽化距离短（30-40cm）；

10、空气温度越高，越干燥，越能提高加湿能力和效率。适用场所：

1、适用于棉毛、麻、绢、丝等各类纺织企业加湿，能避免**纱线**断头，静电粘连等；2、用于显热负荷高的通信机房、计算机房、电子设备厂的室内加湿，可利用其热量使水汽化，从而减轻制冷负荷，降低能耗。

3、用于各种博物馆、档案馆、宾馆、饭店、商场大厦、学校及剧院的加湿；

4、用于各种印刷厂、**茶叶**加工厂、**啤酒**厂的加湿；

5、用一普通工厂、厅堂、会议室等室内的加湿；

6、适合以房间为单位办公室、家庭居室的室内直接加湿