

石嘴山市钢边橡胶止水带介绍

产品名称	石嘴山市钢边橡胶止水带介绍
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

由于地下结构的伸缩缝、沉降缝等结构缝是防水防渗的薄弱环节，应尽可能少设，管廊结构将前三种结构缝功能整合设置为变形缝。在地下综合管廊施工中，变形缝设计一般采用钢边橡胶止水带，其必须满足变形和止水的功能，这就要求现场保证接头的施工质量。现有的施工方法是两段止水带相互搭接20cm或者直接将接头进行热熔，会出现止水带连接不好，在止水带接头连接处出现渗漏水导致防水效果不佳或失效的问题。

金属屋面丙烯酸高弹防水涂料是以纯丙烯酸乳液为主要原料，添加多种高品质助剂和优质颜填料，采用科学的生产工艺精制而成的一种高性能的金属屋面防水涂料。

搭配高强度聚酯布使用，能与金属屋面或各类基材表面无缝结合，形成强韧的一体化复合防水涂层。

特性：

环保水性涂料，无毒无害，无任何施工及环境安全隐患优异的弹性和耐疲劳性,能适应金属屋面的伸缩变形优异的耐沾污和耐候性,减少维护次数,降低维修成本优异的隔热反射及抗紫外线性能，

延长基材使用年限对金属板有较强的附着力，不易脱落，有效保护金属屋面涂层适应-50 -120 温度变化。

适用：

金属屋面等以下各类基材屋面的整体或节点防水：铝锰板、彩钢板、铝板、镀锌板等各类金属基材外露面。

混凝土、牢固砖墙外露面（金属屋面的防水节点：金属板搭接缝、采光板、紧固螺钉、伸出屋面管道、风机底座、屋脊、天沟连接缝、落水口、金属板与女儿墙交接处等防水薄弱及渗漏部位）。

施工：

施工前认真检查金属屋面,确保金属屋面牢固、无锈蚀,无积水、粉尘、油迹、污垢物及其它松散物。

不符合上述条件应分别作如下处理：

- 1.更换已生锈固件，在合适的位置增加固件。
- 2.用砂纸将生锈区域打磨干净，直至呈现金属原色。
- 3.清除积水、粉尘、油迹、浮锈、污垢物及其它松散物。

- 1.防水部位预涂一遍基层涂料。
- 2.涂层湿润时贴覆上裁剪好尺寸合适的聚酯布，并刷平整确保无空鼓、不起皱。
- 3.表面再次涂刷一遍涂料，使缝织聚酯布层充分浸润。
- 4.待基层涂膜固化12小时后，在上面再次涂刷1-2遍涂料，直至全干。

1.施工工具：搅拌器、硬毛刷、刮刀、滚筒等，施工完毕后立即用清水清洗。

2.基层涂料的单层涂覆率一般为 $0.8\text{kg}/\text{m}^2$ ；一般涂刷三层以上。聚酯布实际利用率90%；聚酯布之间的有效搭接宽度为幅宽的10%；实际涂覆率因金属屋面状况、施工方法不同会有差异。

3.聚酯布的裁剪标准：金属屋面紧固螺钉的防水层面积一般为 0.01 平方米（ $10\text{CM} \times 10\text{CM}$ ）；水平搭接防水层的宽度为 25CM ；垂直搭接防水层的宽度为 15CM ；屋脊两侧搭接防水层的宽度为 25CM 等，防水层的宽度**是根据现场基面瓦波峰的高度结合施工要求而定。

变形缝钢边止水带是解决施工缝、变形缝这些缝的防渗漏问题，就要采用在变形缝的部位浇筑的办法来解决，它即能防止地下水(或外界水)渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。钢边式橡胶止水带广泛用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞隧道等地下工程中。

变形缝钢边止水带其具备橡胶止水带弹性材质，结构在建筑迎水缝上，随变形缝变化而变化，其产品适应变形缝变化，是它的材质为橡胶止水带材质，弹性拉力和构造根据工程设计，具有一定的弹性和拉力，用在变形缝外侧，故称其为外贴式。是橡胶止水带弹性材质。使用在伸缩缝外侧，贴在建筑伸缩缝与地下水之间，故被叫做外贴式，橡胶材质，弹性和拉力用于来使用混凝土随着季节温度的变化而变化，增加建筑的的使用年限。