

# 肇庆市高温润滑脂检测 润滑脂机械杂质检测

产品名称	肇庆市高温润滑脂检测 润滑脂机械杂质检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 样品数量:1L以上 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

肇庆市高温润滑脂检测 润滑脂机械杂质检测 华谨检测是一家专业的第三方检测机构，独立的油品实验室。我们为客户提供一站式检测分析服务，已为全国30多个城市、超过800家企业提供优质的检测服务，以雄厚的技术实力，的实验手段的运作模式提供、公正、优质的检测服务，目前团队服务已覆盖全国30多个城市与地区、2个自有实验室、6个全国性办事处，为企业和客户提供一站式的的专业检测检验服务，助力企业绿色、可持续发展。化钼锂基润滑脂（极压型、普通型）检测 检测项目 工作锥入度、滴点、蒸发量（99℃，22h）（质量分数）、延长工作锥入度（100000次）、防腐蚀性（52℃，48h）、铜片腐蚀（T2铜片，100℃，24h）、相似黏度（-10℃，10s<sup>-1</sup>）检测标准 SH/T 0587-2016 化钼锂基润滑脂

肇庆市高温润滑脂检测 润滑脂机械杂质检测 通用锂基润滑脂检测 润滑脂根据稠化剂可分为皂基脂和非皂基脂两类。皂基脂的稠化剂常用锂、钠、钙、铝、锌等金属皂，也用钾、钡、铅、锰等金属皂。非皂基脂的稠化剂用石墨、炭黑、石棉还有合成的（如聚脲基、膨润土），根据用途可分为通用润滑脂和专用润滑脂两种。通用锂基脂技术指标（新脂）序号 检测项目 检测标准 样品量 1 工作锥入度 GB/T 269 900（g） 2 滴点 GB/T 4929 20（g） 3 腐蚀 GB/T 7326 50（g） 4 钢网分油 SH/T 0324 50（g）。

通用锂基润滑脂技术指标（在用脂）序号 检测项目 检测标准 样品量 1 工作锥入度 GB/T 269、ASTM D217 900（g） 2 非工作锥入度 GB/T 269、ASTM D217 900（g） 3 钢网分油量 SH/T0324、ASTM D1742 50（g） 4 滴点 GB/T 4929、GB/T 3498 20（g） 5 PQ值 PQ仪 10（g） 6 四球试验PB GB/T 3142、ASTM D2783 100（g） 7 四球试验PD GB/T 3142、ASTM D2783 100（g） 8 元素分析 GB/T 17476、ASTM D5185 50（g）。

肇庆市高温润滑脂检测 润滑脂机械杂质检测 哪家检测机构能进行润滑脂检测并且出具润滑脂检测报告?华谨检测技术研究所是国家计量认证认可的拥有CMA等资质的集体所有制研究所，集检测、检验、分析、测试、技术咨询等服务为一体，同时也被评为国家高新技术企业，能进行润滑脂检测等项目。

[防水材料老化性能测试 云浮市建材送检流程](#)