

软起动 电机软启动器

产品名称	软起动 电机软启动器
公司名称	杭州利亿达科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市西湖科技园振中路203号科技楼1号厂房
联系电话	86-057181903385 15858114482

产品详情

电机软启动器 QD600-110-A

电机软启动器 型号 QD600-110-A 适配电机 110KW 起动方式 电压斜坡起动，限流起动 起动电流 2~4倍额定电流 通讯 配置RS485通讯接口，标准Modbus通讯协议。模拟量输出 4~20mA 显示方式 液晶显示 旁路接触器 不含 外形尺寸 300*490*240 安装尺寸 265*470 重量 30kg

电机软启动器

一、概述

软起动 电机软启动 以Intel芯片为核心，现代模糊控制理论为基础而研制的QD600数字式电动机软启动器，可以在用户设定的起动电压、电流范围内，实现电动机的平滑软起动、软停止，消除冲击电流、冲击力矩对电网、设备的不良影响。QD600还监视电机运行的整个过程，将电机的控制、监测、保护功能集于一体，是传统电机控制系统的理想替代品。QD600-110-A启动器适用于110kW电机。

主要起动方式 * 电压斜坡起动 * 限流起动 主要停车方式 * 软停车 * 自由停车

二、主要特点 * 在2~4倍的额定电流下，平稳起动，减少对电网的冲击

* 降低起动时的力矩冲击，延长电机及相关机械设备的寿命

* 提供完善的电机保护，如：缺相、过流、过载、热过载等

* 接触器触点为无流合、断，延长接触器使用寿命 * 提供外控及状态端子，便于异地控制或自动控制

* 数码显示，键盘操作，方便用户监视数据，调整参数

* 接线方便，仅需用三相输入，三相输出，无需控制回路 * 具有起动过程状态信号输出及可选的4~20 mA信号输出，方便与DCS联网，还可选择通讯功能，通讯接口为RS485，通讯协议为MODBUS协议

电机软启动器 软起动 电机软启动 启动器