

三相电机综合保护器

产品名称	三相电机综合保护器
公司名称	杭州利亿达科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市西湖科技园振中路203号科技楼1号厂房
联系电话	86-057181903385 15858114482

产品详情

三相电机综合保护器 DJB600Y-M22

产品名称 LCD电机智能保护器 产品型号 DJB600Y-M22-1-C/B 主要测量功能

测量回路电流、电压、有/无功功率、零序电流、功率因数、有/无功电度、频率。保护功能 过流、堵转、过载、欠载、反时限、零序、负序1段电流保护、过压、欠压、缺相、外部连锁保护与电流闭锁保护。信号采集 9路开关量输入和5路继电器输出 通讯方式 配置RS485通讯接口，标准Modbus通讯协议 模拟输出 4~20mA 显示方式 液晶显示 标准输入 1A 正常工作温度 -15~55摄氏度 外形尺寸 96mm*96mm*105mm 开孔尺寸 91*91

三相电机综合保护器 产品说明：1、功能及特点

测量功能：测量电机回路的三相电压电流、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度、频率等；记录电机运行总时间及当次起动最大瞬时电流值，通过装置本身的液晶显示屏实时显示出来。保护功能：过流速断、堵转保护、过载保护、欠载保护、反时限保护、零序电流保护、负序I段及 II段电流保护、过电压保护、欠电压保护、缺相保护、外部联锁保护与电流闭锁保护，所有保护都可以根据需要灵活设置不同的动作出口。信号采集及控制功能：9路开关量输入（其中第8、9路可编程自定义其功能）/5路继电器输出（根据用户要求与应用场合可提供4种输出模式）。注：保护器控制出口K1继电器有两种类型，常规继电器型（默认）和自保持继电器型。其中自保持继电器型装置K1出口接点为常闭点，保护动作后打开，接点可手动复归，也可以自动复归，直接替代热继电器使用。普通继电器型装置K1出口接点为常开点。用户定货时若无特别说明，则本公司供货的产品为常规继电器型。模拟量输出功能：实时远方监视三相三流、线电压、功率、功率因数中任一参量，并可随意切换，并可设定最大可监控值（二次）。通讯功能：配置RS-485通讯接口，标准的Modbus?通讯协议，通讯波特率范围宽广，从1200~19200bps可设定；所有测量值和参数、保护信息均能通过远方通讯进行读取。

三相电机综合保护器 电机综合保护器 液晶电机保护器