

组合式间歇调压装置-灯具专用测试设备-东菱武汉专业生产厂家

产品名称	组合式间歇调压装置-灯具专用测试设备-东菱武汉专业生产厂家
公司名称	广州东菱机电设备有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市经开区(广州厂址：广州市天河区吉沥街1号105)
联系电话	086-020-22949816 13809209885

产品详情

组合式间歇调压装置

DL-JXTY主要技术参数：

1、调压器部分

半自动调压器，新一代节能产品，具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点。可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等，）科学实验，公用设施，家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光、功率控制等目的。

1) 相 数 单相 2) 频 率 50Hz 3) 输入电压 $220V \pm 10\%$

4) 输出电压 $0-300V \pm 2\%$ (可订制) 5) 效 率 $>90\%$ 6) 波形失真 无附加波形失真

7) 电气强度 1500V/1min 8) 绝缘电阻 单相 $>5M$ 9) 产品尺寸(cm)：约 $31 \times 24 \times 41$

10) 整机外箱使用1.5mm国产优质高韧性不锈钢板,采用数控钣金加工技术制做，新颖美观耐用，网状设计,使机器在安全温度下工作，保障工作运行环境。 11) 内部铁芯使用日本制铁株式会社H14高磁束低铁损硅钢片，使整机铁损小，空戴电流小，损耗率小，发挥省电功能。 12) 内部调压线图为台湾台一铜业有限公司耐高温无氧漆包线绕制而成，使用寿命大为提高，是一般国产产品的2.5倍。

13) 接线端子美观耐压，耐温，耐用。

14) 绝缘材料采用，美国杜邦公司耐高温复合级绝缘材料，耐高温，寿命长，安全性能优异。

15) 电动马达按钮调节，精度值正负0.5%。

2、机箱控制柜部分

结构：采用上下结构，下半部为调压电源部分（将调压电源封装在机柜当中，可以达到方便使用，美观大方的效果。上半部分为控制面板部分（采用组合仪表台，实现了控制和现实的集中组合。

特点：可以方便直观的观察到的数据。

操作简单，方便实用。

分层组合控制性能稳定，质量可靠。