三相数显电流表

产品名称	三相数显电流表
公司名称	杭州利亿达科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市西湖科技园振中路203号科技楼1号厂房
联系电话	86-057181903385 15858114482

产品详情

三相数显电流表 名称 三相数显电流表 B600-AC6-3A4 型号 B600-AC6-3A4 主要功能
测量并显示三相交流电流值，CT变比可设 可集成功能
带一路开出（报警），RS485通讯，带4~20mA输出 显示方式 数码管显示 标准输入 5A/1A 精确度 0.5级
正常工作温度 -15~55摄氏度 外形尺寸 96*96*102 开孔尺寸 92*92 该系列其他尺寸 111*111 67*67
45*45

三相数显电流表 产品说明： 1、概述 实用型三相数显电流表适用于电力电网、自动化控制等
领域，用于监测电流参量。三相数显电流分为简易型及智能型二类，其中简易型为只具有常规测量显示
功能，智能型为具有可编程功能、DC4～20mA模拟量输出、RS485串行口和开关量输出等功能，可以实
现与监控系统的联网或数据的远程传输等功能。三相数显电流表采用LED数码管显示形式，具有精度高
，电磁兼容性好，外形美观等特点。

注：智能型仪表具有智能按键实现可编程功能，如CT、PT变比设置、波特率、地址、信号输出等设置。
简易型仪表无智能按键，不可进行CT、PT变比等参数设置，订货时需提供此参数。 三相数显电流表
2、通用技术参数 项目 指标 电流表精度等级 0.5级 显示位数 四位，另加符号位 输入 标称输入
交流：电流1A、5A；电压100V、220V、400V 直流：0~20mA ；4~20mA
；0-5A；5A以上配分流器输入；0~10V 过量程 持续：1.2倍，瞬时；电流10倍/5秒，电压2倍/1秒 频率
50Hz±10% 输出信号 DC4～20mA或RS-485或无源继电器接点 三相数显电流表工作电源 AC (
85～265)V或DC (100～275)V 三相数显电流表功耗 ?5VA 绝缘强度
2kV，1分钟（试验电压为交流有效值） 绝缘电阻 ?100MΩ 电流表平均无故障工作时间 ?60000小时
三相数显电流表工作条件 环境温度：-25℃～55℃，相对湿度≤95%，无腐蚀气体场所 海拔高度 ?2500米
模拟量输出 DC4～20mA，负载能力≤500Ω 数字输出 RS485输出，Modbus－RTU协议 报警输出
常开接点输出，250V AC/30V DC，5A 三相数显电流表 3、订货须知 订购时请标明仪表完整型号及数量，
工作电源及额定输入参数，若为简易型数显仪表，还需提供CT或PT变比。例如：
B600-AC6-3A2三相交流电流表 2只 ，工作电源：AC220V，输入：5A ；
B600-AC1-1A1D单相交流电流表 2只 ，工作电源：AC220V，输入：5A ，CT变比100/5 ；
B600-AC6-3AV1三相交流电流电压组合表 2只 ，工作电源：AC220V，输入：5A/380V ；
B600-AC1-1Y2功率因数表 2只 ，工作电源：AC220V，输入：5A/100V ；
B600-DC5-1A1直流电流表 2只 ，工作电源：AC220V，输入：4-20mA，显示0-50Hz。

关键词：数显电流表 智能数字电流表 三相交流电流表