

北京沃福德公司 汽车车身冰雹坑免喷漆修复

产品名称	北京沃福德公司 汽车车身冰雹坑免喷漆修复
公司名称	北京沃福德汽车技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室
联系电话	15330299197 15330299197

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京沃福德汽车技术有限公司

汽车修复无痕修复相关知识

一般来说，翼汽车子板(轮胎上部位)、前后保险杠的凹陷比较容易修复。车门，尤其是车门的经线部位(一般是车门上横向凸起的线)，因为刚好是加厚受力的部位，所以凹陷修复起来难度很大。此外，车的许多部位金属为双层结构，汽车车身冰雹坑免喷漆修复多少钱，修复工具无法达到汽车受损部位，凹陷修复工艺本身决定了其在实际应用中存在局限。

汽车修复塑料件方法

1.灰抛或磨削地光

灰抛可清除塑料制品表面上的冷疤、斑痕。其抛光材料选择100~150目的轻浮石粉。磨削抛光是将塑料制品的粗糙表面加丁平滑，汽车车身冰雹坑免喷漆修复多少钱，其抛光物件可用300月左右的二氧化硅细粉加工，若加丁有机玻璃等透明而硬度不高的塑料制品，物料中可适量加入绿油。制品表面要求不高时，灰抛或磨削抛光后子以清洗干燥即可结束。

2.增泽抛光

如果要将平滑的表面加工成具有光泽的表面，就需再进行增泽抛光。增泽抛光使用的抛轮则采用更为柔软的呢绒。抛光物料也多属脂膏一类，如牙膏、白油膏或润湿的去污粉等。若塑料件出现损坏，常用粘接法进行修补。粘接法是采用化学黏合剂对汽车塑料件进行粘接的一种修补方法。这种修补方法应用范围广泛，可对绝大多数塑料件进行修复。

汽车局部凹陷修复解决方案

1.打磨

- 1) 裸金属：采用往复式磨头配合P80~P120号干磨砂纸，进行表面打磨即可，将金属表面打磨到完全露出白亮的新层。
- 2) 良好旧涂层：面漆的下涂层基本没有损坏或只有很少的地方需要修补，只要将涂层表面进行适当的打磨，使用P360~P400号干磨砂纸用打磨机干磨，或用P600~P800号水砂纸手工湿磨，车身冰雹坑免喷漆修复多少钱，磨掉已经氧化变差的一层，露出良好的底层即可。

2.清洁

用专用金属清洁剂进行清洁处理，将翼子板表面的油渍、蜡渍、锈渍等除去。清洁时两手各持一块干净的清洁布，一块饱蘸金属清洁剂，另一块为干布。一手用蘸有金属清洁剂的布擦拭第一道，另一只手马上用于布将第一道擦拭的湿痕擦干，一道一道地清洁，确保在第一道没有挥发的情况下就马上用干布擦干，这样有利于完全清洁干净。

3.喷涂

- 1) 底层涂料施工：主要包括底漆层、原子灰填补、喷涂中涂层等，以加强防腐处理和为喷涂面漆打下良好的基础。

底层涂料施工步骤如下：

喷底漆。底漆干燥。底漆的打磨。原子灰的刮涂。原子灰的打磨。喷中涂漆。中涂层的打磨。

注意底漆的选择：对于钢板，汽车车身冰雹坑免喷漆修复多少钱，薄喷一层磷化底漆即可；对于铝合金板材，需要喷涂含有铬酸锌的底漆，进行钝化处理；对于镀锌板等底材，直接喷涂隔绝底漆即可。

- 2) 涂膜修整：主要包括清除贴护、修理小范围内的瑕疵和表面抛光等。在喷涂完毕之后，静置20min左右的时间，待涂膜稍干燥后即可进行贴护的清除工作，对流挂、个别的涂膜颗粒（脏点）、微小划痕和

凹坑等进行打磨平整修理，用抛光的方法使修理部位与其他部位光泽一致，消除修理痕迹。

北京沃福德公司-汽车车身冰雹坑免喷漆修复多少钱由北京沃福德汽车技术有限公司提供。“汽车修复”选择北京沃福德汽车技术有限公司，公司位于：北京市平谷区平谷镇府前西街40号205室，多年来，北京沃福德坚持为客户提供好的服务，联系人：黄宗山。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京沃福德期待成为您的长期合作伙伴！