

消除静电设备生产厂家电话 静电消除设备 重庆祈同机电有限公司

产品名称	消除静电设备生产厂家电话 静电消除设备 重庆祈同机电有限公司
公司名称	重庆祈同机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆两江新区大竹林街道星光大道98号2-1
联系电话	13038015659 13038015659

产品详情

绝缘电阻测试仪

绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等，于试验室或现场做绝缘测试。本仪表具有 LCD 大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅等功能。同时还具自动计算吸收比和极化指数，并自动储存15秒、30秒、1分钟、10分钟数据。分辨率高，操作便捷，携带方便，准确、可靠、性能稳定，抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构，是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。数字绝缘电阻表由中大规模集成电路组成，内含高精度微电流测量系统、数字升压系统、自动放电电路。

重庆祈同机电设备有限公司从事防静电的产品研发、生产与销售。为广大客户提供防静电解决方案，消除静电设备生产厂家电话，公司产品广泛应用机械制造业、计算机制造业、重庆流水线、集成电路、通讯产品、生物工程、化妆品工业、石化、兵工、航天等科技领域。并始终以客户的需求为首、客户至上为宗旨，开发新产品，是公司发展的动力。诚信责任创新是公司的经营理念。

线材测径仪结构介绍

线材测径仪用于在线检测线材的直径，这是光电在线测径仪关键部件。整个检测机头包括8对测量头，这8对测量头均匀等间隔地放置在与线材截面同一平面上，从而保证某时刻检测到的测量数据来自同材直径截面，从而提高了测量的精度，也为后来的数据处理提供了方便。

检测机头每对测量头检测到的数据是经RS—422/485总线传输到主控制柜的。为了保证测量头光学系统在高温线材通过视场时能够正常地工作，采用了风冷水冷相结合的冷却防尘方式，使光学检测部件处于冷却系统内。为了检测冷却效果和保护光学检测部件，在光学检测部件上还安装了温度传感器，安装静电消除设备，用以检测冷却后的温度是否超过了规定的温度；同时还安装高压鼓风机，吹扫氧化铁皮等对测量影响的杂物。

待检测的线材通过导卫，保证从检测机头中心穿过，并保持测量所要求的区域内，即使线材在运动中跳动，静电消除设备，也能地检测到线材直径的数据。

现场测径仪的主体部分可适应各种恶劣环境，会超差超温报警，参数设置简单，更换规格发布，是理想的外径检测设备。

绝缘电阻测试仪操作注意事项

- (1) 绝缘电阻测试仪的电压电平应与被测物体的电压电平相适应，以免击穿被测设备的绝缘。
- (2) 带电设备的绝缘电阻严禁测试。
- (3) 严禁在有人工作的线路上晃动绝缘电阻，设备静电消除方案，雷电时严禁进行摇测工作。
- (4) 在带电设备附近，用摇测绝缘电阻时，人员和仪表选择的位置应合适。并与带电设备保持安全距离，防止绝缘电阻测试仪的测量引线接触带电部分

消除静电设备生产厂家电话-静电消除设备-重庆祈同机电有限公司由重庆祈同机电设备有限公司提供。重庆祈同机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。祈同机电——您可信赖的朋友，公司地址：重庆两江新区大竹林街道星光大道98号2-1，联系人：翟经理。