

无机防火保温板设备建筑保温佳选择

产品名称	无机防火保温板设备建筑保温佳选择
公司名称	山东嘉禾节能设备有限公司
价格	88000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省德州宁津县城北开发区
联系电话	0534-5235910

产品详情

山东嘉禾节能设备有限公司生产的无机防火保温板设备技术成熟稳定，产品合格率高，生产方便简单，市场对产品需求量大。无机防火保温板的吸水率仅为同类产品的1/10左右。吸水率低意味着产品不会因冻融循环而破坏，室内也不会因为外墙面使用a级防火保温板而渗水，这就意味着建筑物更长的使用寿命。无机防火保温板设备特点；

- 1.投资小，见效快。
- 2.生产方式灵活、容易掌控。粉煤灰水泥发泡技术即可生产轻质隔墙板，也可生产外墙保温板、屋面保温板，即可采用固定生产线生产，也可移动生产。
- 3.一机多用，市场覆盖面大。一条生产线吗，只需更换模具，就可生产出不同的产品。
- 4.可生产超轻质保温产品，可以生产出200~300kg/m²超低密度的砌块，这样的超低密度的制品是其他设备和工艺无法实现的。

无机防火保温板设备产品特点；（1）保温性：导热系数与泡沫水泥保温板的密度有关，干密度 250kg/m³时导热系数小于0.06W/(M.K)。干密度在80-160KG /m³时导热系数为0.045-0.048W/(M.K)。（2）防火性：泡沫水泥板为无机材料，属A级防火不燃，耐火度大于1000，且遇火燃烧不释放有毒有害气体。（3）耐水性：泡沫水泥板属硅酸盐类材料，发泡结构为闭孔气泡耐水性能好，可根据设计要求添加憎水剂实现憎水功能。（4）整体性：泡沫水泥板结构为独立闭孔结构整体性强度好，与主体结构同属无机材质粘接牢固整体性好不易脱落。（5）低弹减震性：发泡水泥的多孔性使其具有低的弹性模量，从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。（5）隔音性：发泡水泥中含有大量的独立气泡，且分布均匀，吸音能力为0.09-0.19%，是普通混凝土的5倍，具备有效隔音的功能。（6）

抗压性：抗压强度大于0.40MPA，抗风压性能好。

（7）轻质性；密度小于250kg/m³运输、施工方便强度好。（8）

耐久性：使用寿命大于50年，与主体工程寿命相同。（9）

施工性：现场搬运、裁切、打磨、找平易操作，进行锯、刨、钉、钻孔等作业施工方便。（10）

生产加工性：发泡水泥保温板生产过成中无废水排放无有害扬尘且能耗低属节能环保产品。（11）环保性：发泡水泥所需原料为水泥和发泡剂，发泡剂为中性，不含苯、甲醛等有害物质，避免了环境污染和

消防隐患。若干年后建筑物拆除时不产生有害扬尘不造成环境污染。（12）经济性：发泡水泥原材料主要有水泥、粉煤灰等无机材料和工业废弃物构成。资源丰富，属废物利用，循环经济，综合造价低 无机防火保温板设备符合国家建筑防火、节能、环保的各项要求，属于国家扶持项目，享受税收方面的优惠政策。泡沫混凝土基本以无机材料为主体，生产时无有害物质产生，生产现场无任何异味。它在使用过程中，不会产生分解物，绿色环保。从建筑绿色化角度讲，它也应该是建筑保温最佳选择