

厂家低价直销聚硫密封膏|胶 聚硫密封膏|胶性能特点、施工工艺

产品名称	厂家低价直销聚硫密封膏 胶 聚硫密封膏 胶性能特点、施工工艺
公司名称	衡水市桃城区正大橡胶厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市中心大街5-23
联系电话	86-03182992779 13785847757

产品详情

厂家低价直销聚硫密封膏|胶 聚硫密封膏|胶性能特点、施工工艺，我厂聚硫密封膏|胶具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹体，国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程，已采用本产品，深受工程技术人员的好评。1、粘结性：聚硫密封膏|胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封膏|胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。2、耐水性：聚硫密封膏|胶对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水(含盐)的重量变化最小。

3、耐酸、碱性能：聚硫密封膏|胶不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。4、耐热老化性能：聚硫密封膏|胶热老化性能很好，可长期在-40 ~ 120 的条件下工作。我公司生产的PSJL-8 68型聚硫密封膏|胶在河南分析测试中心进行了热氧老化试验研究。

上述数据是推算来的，与实际寿命有关，但不会相同。上述数据与文献报导是相吻合的。

5、耐辐射性能良好：聚硫密封膏|胶耐 γ 射线的性能非常好。6、无毒性：虽然液体聚硫密封膏|胶有点硫磺的嗅臭味，但固化后逐渐被填料所吸附。我公司生产的PSJL-8 68型聚硫密封膏|胶经中国预防医学科学院环境与卫生工程研究所测试其L_{D50}>20g / kg。根据国家毒性分级标准属无毒级。如北京最大的水源九厂等的贮水池都是用聚硫胶密封的。7、气密性好：聚硫密封膏|胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封膏中也是最好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。施工工艺

1、界面清洁：不能有水、油污、灰尘等。雨天不能施工，气温在5 以下不宜施工。2、混胶均匀：这是非常重要的，不能有色差，如果混合不均匀，就会固化慢或者长时间不固化，或失去粘合力，从而影响工程质量。3、固化速度调控：因为固化速度受气候条件的影响，最好事先做些小试验。如果固化过快(如1小时以内)可适量减少B组份用量；固化过慢，可适当增加B组份用量。

4、为提高工程质量，在被粘结的界面上，事先刷上一层专用的基层处理剂，待其干后再嵌填密封膏。5、密封膏对被粘结的介质不同会产生不同的粘结效果；尤其是对天然石料。所以必要时定货前可先把被粘结的材料送到密封膏的生产厂家进行试验，这就避免给工程造成不必要的麻烦。我公司座落于京南名珠之称的衡水市，紧靠106国道，“京九”“石德”铁路穿越本市，交通便利。公司产品遍布大江南北，深受广大用户的好评，同时也得到了上级各部门的肯定。欢迎广大朋友前来采购正大橡胶制品

QQ：1336858104 手机：18232977770 网址：<http://www.hbpec.org/> <http://www.bowenhanguan.com/>

地址：河北省衡水市桃城区中心大街5-23号