

安徽憎水性珍珠岩保温板厂家 安徽自强|厂家发货

产品名称	安徽憎水性珍珠岩保温板厂家 安徽自强 厂家发货
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

由于是岩石类材料，一般不会轻易老化，珍珠岩外墙防火保温板的使用寿命很长，与建筑的寿命能保持同步。珍珠岩板是无机材料属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1100 以上，完全满足了外墙防火保温板的耐火要求。珍珠岩板生产的外墙防火保温板导热系数能达到 $0.045\text{W}/\text{m}\cdot\text{k}$ ，与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。

珍珠岩板，又称FSG防水珍珠岩保温板，它是以膨胀珍珠岩散料为骨料，加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6 mm为宜，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2 mm为宜。粘贴坚硬珍珠岩保温板，把搅拌均匀的珍珠岩粘结剂涂抹在珍珠岩保温板的被粘贴的四周。即沿周边抹50mm宽、8mm厚的粘结剂框。

珍珠岩板生产的外墙防火保温板导热系数能达到 $0.045\text{W}/\text{m}\cdot\text{k}$ ，与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。不同的珍珠岩征性形态，同一种珍珠岩，因为形成条件不同，由于内部结构、成分等不同，憎水性珍珠岩保温板厂家，往往有其他特征也可能以不同的形态出现。珍珠岩保温板的原材料是珍珠岩，珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩

，经急剧冷却而成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。

安徽憎水性珍珠岩保温板厂家-安徽自强厂家发货由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽自强——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室，联系人：姜经理。

。