

昌邑铸铁篦子加工 启明球墨井盖厂家批发 昌邑铸铁篦子

产品名称	昌邑铸铁篦子加工 启明球墨井盖厂家批发 昌邑铸铁篦子
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岫山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

产品详情

地沟盖板能用在地下停车场吗

地沟盖板是由地沟盖板材质制作而成，比玻璃钢材质的抗压、抗冻、耐腐蚀性强、称重力强、使用寿命长，所以非常适合在地下停车场，洗车房使用。

地沟盖板是由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。

种类：地沟盖板按制造工艺认为压焊地沟盖板及压锁地沟盖板；按地沟盖板表面形状分为齿形热镀锌格栅板、平面型地沟盖板、I型地沟盖板及复合型地沟盖板。

污水处理排水沟盖板设计要点

(1) 排水沟盖板的栅条间隙，昌邑铸铁篦子厂家，应根据水泵允许通过污物的能力来确定。

(2) 污水处理系统设计中，昌邑铸铁篦子，设两道排水沟盖板，一般在泵房前设一道中排水沟盖板，在泵房后设一道细排水沟盖板，昌邑铸铁篦子加工，同时排水沟盖板栅条间隙应符合下列要求：人工清除的为25—40mm，机械清除的为16—25mm，较大间隙40mm。

(3) 如水泵前排水沟盖板间隙不大于25mm，污水处理系统前可不再设置排水沟盖板。

(4) 栅渣量与地区的特点、排水沟盖板的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地运行资料时，可采用：

栅条间隙16~25mm， $0.1 \sim 0.05 \text{m}^3/103 \text{m}^3/\text{d}$ (栅渣/污水)

栅条间隙30~50mm，昌邑铸铁篦子厂， $0.03 \sim 0.01 \text{m}^3/103 \text{m}^3/\text{d}$ (栅渣/污水)

栅渣的含水率为80%，密度约为 $960 \text{kg}/\text{m}^3$ 。

水沟盖板的主要优点是

1、高强度，轻结构

（整体由扁钢麻花钢合理交互焊接而成，受力均匀，结构稳定，同时减少了钢材的使用量。）

2、防腐能力强，外形美观（表面使用镀锌处理，抗腐蚀能力较强，使用寿命较长，镀锌后会在水沟盖板表面镀上一层锌层，锌层的颜色为亮银色，外观美观，色泽亮丽。）

3、表面亮泽不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁（水沟盖板有中空的格栅，污物雨雪会从中空的孔洞中排出。）

4、易于维护通风，采光防滑效果好（由于其结构的优势，不阻阳光，通风性出众，防滑性能也非常出众。）

5、便于安装拆卸可重复使用（水沟盖板安装简洁，拆除也十分简洁，一次采购多次回报。）

昌邑铸铁篦子加工-启明球墨井盖厂家批发-昌邑铸铁篦子由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机械有限公司在排水系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，启明机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王学彬。