

南京XPS挤塑板 苏州伟豪保温材料公司 XPS保温挤塑板

产品名称	南京XPS挤塑板 苏州伟豪保温材料公司 XPS保温挤塑板
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

产品详情

无复杂的施工工艺，一般施工单位经过简短培训后，便可掌握施工要领，XPS挤塑板厂家，便于技术的推广。

EPS系统的缺点：1)、由于板材自身的性质问题，其强度不高，承重能力较低，外贴面砖时需要进行加强处理。2)、板材出厂时要经过一段成熟期，需放置一段时间才可使用。如果熟化时间不足，板材的质量不能得到保证，施工后板材收缩，使系统开裂。3)、燃烧性能差，EPS的材质导致其一直处于异常的层次，XPS挤塑板规格，北京广播电台的大火就是因为EPS极低的燃烧性能导致的。

这种闭孔式结构的保温材料可具有不同的压力（150-500Kpa）同时拥有同等低值的导热系数（仅为0.028 W/M.K）和经久不衰的优良保温和抗压性能，南京XPS挤塑板，抗压强度可达220-500Kpa。

扩展资料：

挤塑板的性能特点：

优良的保温隔热性

具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，XPS保温挤塑板，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。

XPS板在欧美是极为普通的保温热材料，特别适用于采用倒置式屋面保温隔热工艺(up-setdown)的屋面保温隔热系统、冷动库、墙体内外保温隔热、家庭装潢等方面。该产品适用于屋面隔热层无论隔热效果、施工简便性、总造价、使用寿命等都比传统的珍珠岩更具有优势，为新型环保节能材料，是目前建筑装饰行业的材料。

XPS/挤塑板的导热系数小于等于0.028w/mk，远远低于其他的保温材料，因此具有高热阻、低线性膨胀率的特点。

南京XPS挤塑板-苏州伟豪保温材料公司-XPS保温挤塑板由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。苏州市伟豪保温材料有限公司是从事“挤塑保温板,岩棉板,水泥发泡板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。