

二通保温旋塞阀BX43W【旋塞阀厂家，原理，结构图】

产品名称	二通保温旋塞阀BX43W【旋塞阀厂家，原理，结构图】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 BX43W:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

二通保温旋塞阀，手动、法兰连接、填料密封直通式结构，旋塞密封面材料为灰铸铁（X43W-10）、铸铜（X43T-10），公称压力PN10、阀体材料为灰铸铁的旋塞阀。适用于工作压力小于1.0MPa，温度低于100 的水、蒸汽、油品等介质的管路上作启闭用。

适用范围

当前旋塞阀广泛地应用于油田开采、输送和精练设备中，同时也广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。

主要零件材料

零件名称	阀体、塞子	填料
BX43W-1.0P BX43W-1.0R	不锈钢	石墨
BX43W-1.0C	铸钢	

主要性能规范

型号	公称压力PN(MPa)	试验压力PS(MPa)		工作压力P (MPa)	适用介质	适用温度()聚四氟乙烯
		a)	a)			
		壳体	密封			
BX43W-1.0P	1.0	1.5	1.1	1.0	硝酸类等	250

BX43W-1.0C	1.0	1.5	1.1	1.0	非腐蚀、弱腐蚀	200
------------	-----	-----	-----	-----	---------	-----

主要尺寸

口径	L	D	D1	D2	Z- d
20	150	105	75	55	4 × 14
25	160	115	85	65	4 × 14
32	190	135	100	78	4 × 18
40	200	145	110	85	4 × 18
50	220	160	125	100	4 × 18
65	280	180	145	120	4 × 18
80	300	195	160	135	4 × 18
100	340	215	180	155	8 × 18
125	350	245	210	185	8 × 18
150	400	280	240	210	8 × 23
200	480	335	295	265	8 × 23
250	530	390	350	320	12 × 23
300	610	440	400	368	12 × 23

二通保温旋塞阀BX43W结构图纸：