

OD型密封 OD型活塞杆密封 OD型活塞杆组合密封应用范围

产品名称	OD型密封 OD型活塞杆密封 OD型活塞杆组合密封应用范围
公司名称	东莞市华乐密封技术开发有限公司
价格	5.00/普通
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区新谷涌工业区
联系电话	86-076922762051 18676053336

产品详情

华乐密封公司产品凭借优越的性价比及先进的生产力，大部分四氟密封产品已经出口世界各地，销量逐年增加。欢迎各界行业朋友前来咨询业务。 OD型密封-OD型活塞杆密封-
OD型活塞杆组合密封应用范围 OD型活塞杆密封是由PTFE杆密封环和O型圈组成,用于液压油缸的杆和柱塞密封,OD型密封特别适用于控制油缸,伺服系统机床,快速响应油缸以及建筑机器,它与双唇防尘圈配合使用可达到最优密封特性 这种密封件有下列优点 · 极小的起动和运动摩擦力，甚至在低速下也可保证平稳运动，无爬行现象。 · 耐磨损。 · 抗挤压。 · 耐高强。 ·
由于密封环具有高的耐化学介质腐蚀特征，并且可选择不同材料的
O型圈，OD型密封几乎可应用于所有介质。 · 由于特殊形状的密封结构，具有良好的油膜回油特性。
可提供最大至直径2000mm的产品。 OD型密封-OD型活塞杆密封- OD型活塞杆组合密封应用范围
工作压力 400 bar* 工作温度: -30至 100 ° C** 表面速度: 4 m/s
在降低挤出间隙为(H7/f7)条件下，可承受600 bar工作压力。与标准强度有偏差,请咨询厂家合适的O型圈
安装：小于30 mm杆径需开式沟槽。 标准材料 滑动环Polon? 052,改性的PTFE
40%青铜。O型圈N0674，邵氏硬度约70的NBR橡胶 若有特殊要求(压力、温度、速度等)，请您登陆华乐密封技术开发有限公司网站，或来电咨询，我们会向你推荐合适的材料和结构