

蜂窝斜管塑料PP 工业水口除砂斜板 网格状 六角斜管-鹤辽宁厂家直供

产品名称	蜂窝斜管塑料PP 工业水口除砂斜板 网格状 六角斜管-鹤辽宁厂家直供
公司名称	河南新之美环保科技有限公司
价格	188.00/立方米
规格参数	角度:60° 包装规格:1立方米/捆 厚度:0.5-1.2mm
公司地址	河南省郑州市巩义市杜甫路街道建设路金地银座716室(注册地址)
联系电话	19138058827

产品详情

六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙烯、玻璃钢三种。斜管主要用于各种沉淀和除砂作用，是十多年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点，适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾矿浓缩处理。既适用于新建工程，又适用于现有旧得良好经济效益 主要特点 1、湿周大，水力半径小。 2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。 3、当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米²时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。 4、在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管，管长在2.0-3.0米时，可在50-100公斤/米³泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 5、采用斜管沉淀池，其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

直管主要用于生物滤池和高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。其主要特点 1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米³/米².日，有机负荷为2000-5000克/米³，因此缩小了占地面积。 2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。 3、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。 4、产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。 5、适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷和忍耐力强，维持稳定的处理效果。 6、只要进行科学的运行管理，定期冲洗排污，一般不会引起堵塞。加强型直管还可作为自然或机械的通风冷却塔的散热装置，由于比表面积大，孔隙率高，通风阻力小，散热能力大大高于水泥网格及木栅条结构，又因耐热性能好，比一般塑料斜波纹填料使用周期长。蜂窝直管还可以作为隔热隔音、活动房屋、家具的夹蕊材料。通过特殊加工，可作为、航海、航空的轻质高强工程材质或缓冲材料。