

防水涂料 防水涂料 南京先声

产品名称	防水涂料 防水涂料 南京先声
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

你了解SBS沥青防水涂料吗？

- 1、SBS沥青防水涂料产品无毒无味，环保。可以直接将其冷敷在湿基上，具有优异的耐酸，防水涂料多少钱，耐碱和耐候性。
- 2、不需要硫化过程，工艺相对简单，通用型防水涂料，施工周期短，生产成本低。
- 3、防水涂料施工剩余材料可多次回收利用，节约资源，有利于环境保护。
- 4、具有防水性能好，低温柔韧性好，施工方便等特点，并能很好的适应屋顶变形的情况。

SBS沥青防水涂料施工基层表面应光滑，基层上不得有污垢，岩石，碎屑，浮尘，污垢，水等。保持清洁干燥。不应有裂纹，打磨等缺陷，并且根部和阴阳角均应画圆弧。基层表面的水分含量应不大于9%，注水应符合设计要求，施工环境温度应不低于5 ° C。在与找平层相连的地漏，管道根部，出水口和卫生洁具根部的边缘，关闭头必须光滑，聚氨酯防水涂料，组件必须牢固安装，用密封膏密封并检查并完成隐藏的项目验收。在通风不良，光线不足，操作困难的地方施工，应采取通风，照明等措施。防水涂料施工设备必须齐全，性能良好。

防水涂料起皮不用慌：1、防水涂料起皮，其实就是和基层粘结不好，防水涂料，出现了分离的现象。基层不匹配、基层不坚固、基层未清洁是防水起皮主要的三个原因。2、旧防水层是聚氨酯等油性材料，与德高K11防水的匹配性并不是很好。所以在这种旧防水层上做K11防水，就容易出现不粘。3、基层不坚固的话，防水层容易将基层的表层给拉扯掉，从而出现分离的情况。基层不干净，油污或者灰尘等物质也容易导致防水起皮。4、另外一种常见的情况是，防水层未干固，就被水给泡烂，呈现出来也是起皮。防水层养护时间不足48个小时就去试水的话，就容易出现这样的起皮情况。5、起皮的防水层，失去了对基层的粘结，是无法保证后续防水效果和贴砖牢固的，所以建议铲除干净，重新施工防水。

防水涂料的选用：

防水涂料的使用应考虑建筑的特点、环境条件和使用条件等因素，结合防水涂料的特点和性能指标选择。

1.沥青基防水涂料

沥青基防水涂料指以沥青为基料配制而成的水乳型或溶剂型防水涂料。这类涂料对沥青基本没有改性或改性作用不大，有石灰乳化沥青、膨润土沥青乳液和水性石棉沥青防水涂料等。它主要适用于Ⅰ级和Ⅱ级防水等级的工业与民用建筑屋面、混凝土地下室和卫生间防水。

2.高聚物改性沥青防水涂料

高聚物改性沥青防水涂料指以沥青为基料，用合成高分子聚合物进行改性，制成的水乳型或溶剂型防水涂料。这类涂料在柔韧性、抗裂性、拉伸强度、耐高低温性能和使用寿命等方面比沥青基涂料有很大改善。品种有再生橡胶改性沥青防水涂料、水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料和SBS橡胶改性沥青防水涂料等。它适用于Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级防水等级的屋面、地面、混凝土地下室和卫生间等的防水工程。

防水涂料多少钱-防水涂料-南京先声由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是从事“聚氨脂防水涂料，改性沥青防水卷材等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邱总。