

# 大泽12KW静音柴油发电机TO16000ET-K

产品名称	大泽12KW静音柴油发电机TO16000ET-K
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

大泽12KW静音柴油发电机TO16000ET-

K 采用电磁断路器装置或警告系统，在不正常、负载、产生短路或紧急情况下可自动中断电路或停机。附加低油压系统，保护性能更佳。操作简单：集中控制按钮于机身板面，方便操作及维修，节省时间，快捷安全。电起动装置：可选择电起动装置，操作简单，容易起动和配备手起动，方便需要。轮式设计装置：备有耐用四轮，活动范围自如，适合室内及产外流动工作，可供选择。全新引擎采用新先进科技改良之引擎，噪音低、清洁宁静，耗油量极低，更能适合客户要求及环保需要。

柴油发电机有一个比柴油发电机不好的特点就是柴油发电机的噪音比较大。柴油发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按照噪声辐射方式，它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因，柴油机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。

型 号： TO16000ET-K

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1250\*650\*760mm

大泽发电机组的运行中，机油压力低会造成机组各传动部件润滑不良，如果油路堵死还会出现拉缸、抱缸、轴承间隙过大等现象，直接影响大泽发电机组的正常使用。出现压力低与以下几个原因有关：

- 1.润滑系统：机油滤清器脏；机油吸油管受阻；机油压力调节器失效。
- 2.机械调整和修理；轴承间隙不当；发动机需大修；主轴承或连杆轴承损坏。
- 3.冷却系统：机油冷却器堵塞；散热器芯外部空隙被堵。

可见大泽发电机组在经过长时间的运行后，各种部件会相继出现问题，从而导致故障的产生。因此对于使用者来讲，应该做好对发电机组的保养，延长发电机的使用寿命，减少对发电机组的修理。

每个产品都有自己的使用说明和注意事项，尤其是汽油发电机组这种大型且大功率的产品，一旦发生故障或损坏所产生的后果无疑是十分严重的。所以，我们该对发电机组进行严谨的检查和遵守产品的日常使用操作，避免事故的发生。

先是发电机组装置的地点，禁止易燃易爆，除工作人员他人不得入内；保持工厂电压正常；使用期间不得过载运行，高温需对机组进行冷却，时刻对机组温度进行记录；在装置地点准备好安全措施及消防器具，避免事故发生；运行前检查机组各管道是否保持通畅再启动；

先我们以一个平民的角度而言，我们都会想选择便宜而且\*\*的。汽油的确是一个好的选择，开发简单，且价格便宜。再以环境的角度来，汽油比汽油挥发出的污染气体无疑更少。后由功率来相同功率的两种能源的发电机组，它们所耗费的汽油和汽油来其实不相上下，但大家结合数据来无疑是汽油发电机组更具有性价比的。