

山东非标别墅门

产品名称	山东非标别墅门
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

产品详情

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

在一定时间内，包括防火门门扇、门樘及五金配件等，能够符合耐火稳固性、遮焰性及绝热性之完整门组，亦即在火场内相对能够维持形体稳固、不使火烟穿透及阻隔热源传导等基本性能，才能将火灾控制在防火区划线内，不致延烧或引燃另一火场，具有此种基本性能的门才能称为「防火门」，不论是何种材质，都必须通过经济部相应实验室之检测。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

“门”是象形造字的范例。所像之形，非标别墅门，可从二里头村文化遗址寻到某些踪影。河南偃师县二里头村遗址为近方形夯土台，年代由夏代延续至商代，有人认为它就是夏墟。一万余平方米面积内，遗存着许多廊庑、大门的柱洞。遗址周边，起因围作用的廊庑设有大门。遗址大门处，九个柱洞排开，说明大门采取八间所衡门形式，样子如同没有瓦顶的牌坊。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门分为甲乙丙三级，其中 级防火门在闭合时耐火极限为1.5小时，乙级为1小时，丙级为0.5小时，能防止烟火的穿透、扩散和蔓延，在发生火灾时可关闭和隔断火焰，防火门安装在不同位置有分隔防火和消防疏散的作用。住宅小区的防火门，一般都是由开发商负责安装，所以丙级居多，但耐火极限必须达到规定标准。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

山东非标别墅门由浙江群邦门业有限公司提供。浙江群邦门业有限公司是一家从事“精品防盗门,铸铝门,装甲门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“群邦门业有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使群邦门业有限公司在防盗门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！