

# 自封袋定做 常熟自封袋 中来塑料

产品名称	自封袋定做 常熟自封袋 中来塑料
公司名称	苏州中来塑料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区甪直镇柯福路9号
联系电话	13812881071 13812881071

## 产品详情

### PE防静电袋特点:

用于吹制各种低密度聚乙烯(LDPE), 常熟自封袋, 高密度聚乙烯(HDPE)和线型低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料膜。广泛应用于液体包装, 印刷复合, 服装纺织包装, 自封袋价格, 工业包装。挤出机的机筒, 螺杆均采用复合钢, 经淡化和精密加工, 具有zui佳的硬度和耐腐蚀性。辅机设平台式工作台, 使用操作更方便, 并配置定泡圈, 卷取装置双收双剖, 其动力采用力矩电机, 可保持适宜的张力, 收卷整齐, 换卷方便。使物品坚固包装, 防潮, 防盗, 自封袋定做, 防尘, 防松散, 以zui小储存粘体包装, 达到透明, 简洁, 弹性, 节约包装的目的。

应用范围:广泛用于食品, 自封袋的厚度, 药品, 盒, 箱, 瓶, 布卷, 地板, 大小托盘, 玻璃, 陶瓷, 令纸, 卷筒纸, 灯具等方面的包装。

PE胶袋, 是乙烯进行加聚而成的高分子有机化合物。聚乙烯是世界上公认的接触食品zui佳材料。无毒、无味、无臭, 符合食品包装卫生标准。聚乙烯薄膜, 轻盈透明, 具有防潮、抗i氧、耐酸、耐碱、气密性一般, 热封性优异等性能。是塑料包装印刷用量zui多、使用zui广的胶袋之一。袋身较软, 但透明度不够其它料高, 比较蒙. 拉力好!不易i爆口!

### 聚乙烯成型特性:

1.结晶料, 吸湿小, 不须充分干燥, 流动性好流动性对压力敏感, 成型时宜用高压注射, 料温均匀, 填充速度

快, 保压充分不宜用直接浇口, 以防收缩不均, 内应力增大注意选择浇口位置, 防止产生缩孔和变形.

2.收缩范围和收缩值大, 方向性明显, 易变形翘曲.冷却速度宜慢模具设冷料穴, 并有冷却系统.

- 3.加热时间不宜过长，否则会发生分解.
- 4.软质塑件有较浅的侧凹槽时，可强行脱模.
- 5.可能发生融体开裂，不宜与有机溶剂接触，以防开裂

自封袋定做-常熟自封袋-中来塑料(查看)由苏州中来塑料科技有限公司提供。苏州中来塑料科技有限公司为客户提供“技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广”等业务，公司拥有“中来”等品牌，专注于塑料材料等行业。，在江苏省苏州市吴中区甪直镇柯福路9号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张华。