

杭州pc板 屹源塑胶公司 pc板加工变形

产品名称	杭州pc板 屹源塑胶公司 pc板加工变形
公司名称	江苏屹源塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区金城东路
联系电话	15961726601 15961726601

产品详情

采用的生产工艺，板面均匀分布高浓度UV共挤层，可以有效地吸收紫外线，延长板材的使用寿命。用途：工业厂房、仓库采光顶，体育场馆采光顶，住宅、商场采光天幕，室内隔断。温室防雾滴PC板材室内外温差会导致水蒸气凝结在温室内的墙和顶子上，pc板厚板加工，形成小雾滴，杭州pc板，减少阳光透射率，并且会滴落下来伤害植物。所以被广泛应用于温工程用途：温室采光、生态餐厅、实验室、展览馆。

曲率半径阳光板具有良好的韧性及可冷弯的特点，可设计成各种拱形结构，其半径必须大于阳光板的极限曲率半径。下表给出了部分规格阳光板的极限曲率半径。3.1 实心平板极限曲率半径（根据 $\sigma = E \cdot y/r$ 反推下表数据，结果显示该数据不具有参考性）应用园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；航空透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇及玻璃；PVC硬板通常是采用压延后的PVC片材迭加加热压制而成。PVC硬板压制分为3个加热阶段，1个调节阶段，pc板加工变形，1个冷却阶段 [2]

。1.低温加热阶段2.中温加热阶段3.高温加热阶段4.停止加热调整阶段5.冷却阶段PVC

硬板通常是采用压延后的PVC片材迭加加热压制而成 [1]。根据需要，这种PVC

硬板可灵活地制成各种厚度。由于PVC

是热不稳定树脂，受热分解脱出HCl，并形成多烯结构，如果长期高温加工，将严重影响产品性能。杭州pc板-屹源塑胶公司-pc板加工变形由江苏屹源塑胶有限公司提供。江苏屹源塑胶有限公司是一家从事“聚碳酸酯PC板材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“屹源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使屹源塑胶在塑料建材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！